

Линейный источник питания UnionTest UT20002E



Характеристики:

- Выходное напряжение: 0~200 В (точность установки 1 В)
 - Выходной ток: 0~2 А (точность установки 10 мА)
 - Высокая стабильность и малые пульсации (≤ 10 мВ rms)
 - Малое влияние нагрузки: $\leq 0.1\% \pm 5$ мВ
 - Малое влияние сетевого напряжения: $\leq 0.1\% \pm 5$ мВ
 - Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
 - Конструкция прибора обеспечивает продолжительную работу при полной нагрузке
 - Автоматическая система вентиляции
- Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение
 - Защита от короткого замыкания
 - Габариты **UnionTEST UT20002E**: 480x200x400 (мм), вес 27 кг

Сравнительная таблица линейных источников питания UnionTest:

| Основные данные | UT5030E | UT20002E | UT5020E |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Кол-во каналов | 1 | 1 | 1 |
| Тип | Линейный | Линейный | Линейный |
| Максимальное напряжение | 50В | 200В | 50В |
| Максимальный ток | 30А | 2А | 20А |
| Дисплей | LED | LED | LED |