

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

Высококачественный химстойкий мембранный насос

Вакуумная фильтрация широко используется для пробоподготовки в лабораториях различного профиля. Модель MPC 090 E была спроектирована именно для этой задачи на базе нашей прекрасно зарекомендовавшей себя мембранной технологии, которая гарантирует тихую работу при работе в режиме 24/7 в течение длительного периода времени.

Благодаря наличию манометра и игольчатого клапана тонкой регулировки давления вы можете подобрать необходимую глубину вакуума и фильтровать без опасения того, что ваш растворитель начнет закипать. А встроенный каплеотбойник на входе предотвратит попадание в насос фильтрата и механических примесей

Идеален для фильтрации растворов, подготовки элюентов и блоттинга

Будучи крайне привлекательным по цене, насос MPC 090 E также обладает рядом технических преимуществ, таких как, например, встроенный регулятор вакуума, делающих процесс фильтрации комфортным и безопасным.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПРИЛОЖЕНИЯ

ВАКУУМНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ



ДЕГАЗАЦИЯ/СУШКА



ТВЕРДОФАЗНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Химстойкое исполнение с камерой из PTFE, мембран с покрытием из PTFE и клапанами из PEEK
- ✓ Тихая работа с минимальной вибрацией
- ✓ Готовое решение для фильтрации
- ✓ Компактное решение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ ОТКАЧКИ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ГАБАРИТЫ ШХГХВ	ВЕС	АРТИКУЛ
Химстойкий мембранный вакуумный насос, MPC 090 E, 115-230 В, 50/60 Гц	13 л/мин	100 мбар	DN 6	144x198x244 мм	2,7 кг	412021

Комплект поставки: Химстойкий мембранный вакуумный насос в комплекте с манометром, регулятором вакуума, доушкой и универсальным сетевым адаптером

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Защитный комплект для фильтрации с гидрофобным фильтром и шлангами DN6 и DN8	404008

