

Линейный источник питания UT3010ED



Технические характеристики:

- Выходное напряжение: 0-30 В, точность установки 10 мВ
- Выходной ток: 0-3 А, точность установки 1 мА
- Высокая стабильность и малые пульсации (1 мВ rms, 3 мА rms)
- Малое влияние нагрузки: 0.01% ±2 мВ, 0.1% ±5 мА
- Малое влияние сетевого напряжения: 0.01% ±3 мВ, 0.1% ±3 мА
- Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
- Полностью цифровое управление, 5 ячеек памяти для сохранения установленных режимов
- Звуковая сигнализация, возможность блокировки передней панели
- Индикация: 4-разрядные LCD-дисплеи на ток и напряжение
- Электронное отключение нагрузки
- Низкий уровень шума

- Габариты: 110x156x260 (мм), вес 3.6 кг

Сравнительная таблица линейных источников питания UnionTest:

	UT3010ED	UT3003ED	UT3005ED	UT5003ED
Кол-во каналов	1	1	1	1
Тип	Линейный	Линейный	Линейный	Линейный
Максимальное напряжение	30В	30В	30В	50В
Максимальный ток	10А	3А	5А	3А
Дисплей	LED	LED	LED	LED
Электронное отключение нагрузки	Да	Да	Да	Да