



CENTER®

Измеритель температуры и влажности цифровой

- ☛ Измерение температуры, температуры влажного термометра, температуры точки росы: -20... 60 °C; -4... 140 °F
- ☛ Измерение влажности 0... 99%
- ☛ Высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °C/ 0,1 °F)
- ☛ Двойной дисплей с подсветкой
- ☛ Измерение min/max значений
- ☛ Удержание показаний
- ☛ Автовыключение питания
- ☛ Сдвигной защитный экран датчика

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C отн. влажность ≤ 80 %		Значения
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК)	Диапазон измерений	-20... 60 °C; -4... 140 °F
	Погрешность	± 0,8 °C; ± 1,5 °F
	Макс. разрешение	0,1 °C; 0,1 °F
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Диапазон измерений	0...90%
	Погрешность	± 2,5 % (10 ~ 90 %) ± 5,0 % (<10% > 90 %)
	Макс. разрешение	0,1 %
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Измерительный вход	1 вход
	Цифровая шкала	2 шкалы; 3 и 4 разряда
	Интерфейс	Нет
	Объем регистратора	Нет
	Интервалы регистрации	Нет
	Время установления	Температура: 10 с; влажность: 60 с
	Автовыключение	30 мин
	Источник питания	Батареи 4 шт. тип AA
	Срок службы батареи	200 ч
	Условия эксплуатации	Изм. температуры: -20 °C... 60 °C; изм. отн. влажности: 0 °C... 5 °C)
	Условия хранения	-10 °C... 60 °C отн. влажность не более 70%)
	Габаритные размеры	65 × 204 × 45 мм
	Масса	230 г
	Комплект поставки	Батарея (4), руководство по эксплуатации, чехол
Опции	Стандарт влажности: 33 %; 75 %.	

ООО "ЛАНФОР РУС"
г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
+7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>