ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru

Измеритель-регистратор температуры и влажности CENTER 340

Логгер CENTER 340 предназначен для регистрации температуры и имеет водостойкое исполнение, что позволяет использовать его в условиях высокой влажности: в оранжереях, на рыбо- и мясоперерабатывающих предприятиях и пр.
Большой объем памяти логгера CENTER 340 позволяет сохранять до 64 000 записей. Это даёт возможность использовать прибор для обеспечения длительного температурного контроля с документированием всех получаемых результатов.

Широкий диапазон регистрируемых температур от –30ºС до +70ºС при погрешности не более 0,7ºС позволяет использовать CENTER 340 для решения разнотипных задач: например, для проверки соблюдения режимов хранения пищевых продуктов или контроля технологических процессов в лабораториях и на производстве. Интервал записи регистратора может регулироваться от 1 секунды до 60 минут, поэтому CENTER 340 прекрасно подходит для контроля как динамично меняющихся, так и стабильных процессов.

ЖК-дисплей, которым оснащён логгер CENTER 340, отражает текущие значения температуры. Благодаря этому вы можете использовать прибор не только для регистрации, но и для постоянного мониторинга показателей. Также на экране в виде специальных индикаторов отображаются степень заполнения памяти и ресурс батареи питания. Это позволяет вовремя производить обновление ресурсов прибора. Для обеспечения возможности считывания данных при плохом освещении логгер оснащается подсветкой дисплея.

ИК-интерфейс RS-232, встроенный в регистратор температуры CENTER 340, позволяет оперативно считывать сохраненные в памяти данных с помощью коммуникационного модуля CENTER 345 бесконтактным способом.

Технические характеристики:

- Диапазон температур -30 °C … 70 °C; -22 °F … 158 °F
- Разрешение 0,1 °C/ 0,1 °F
- Погрешность измерения ± 0,7 °C (±1,3 °F)
- Дисплей
- Тип индикатора Жидкокристаллический
- Подсветка дисплея Светодиодная
- Формат индикации 3 разряда
- Общие данные
- Источник питания 2X1,5 В (элементы AAA)
- Время работы 1 год (при интервале регистрации 1 мин)
- Габаритные размеры 92 x 55 x 21 мм
- Масса 95 г

Стандартный комплект: Источник питания (2 шт.), руководство по эксплуатации, кабель RS-232, программное обеспечение.

ООО “ЛАНФОР РУС”
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru