



ООО "ЛАНФОР РУС"  
195112, г.Санкт-Петербург,  
пр.Малоохтинский, д.68  
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
+7 (499) 703-20-73  
+7 (343) 236-63-20  
E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lanfor.ru>

## Импульсный источник питания NY5030E



### Характеристики:

- Выходное напряжение: 0~50V, точность установки 0.1V
- Выходной ток: 0~30A, точность установки 0.1A
- Уровень пульсаций:  $\leq 3.0\text{mV}$
- Влияние нагрузки:  $\leq 0.02\% \pm 10\text{mV}$  ( $I \leq 6\text{A}$ ),  $\leq 0.1\% \pm 5\text{mV}$  ( $I > 6\text{A}$ )
- Малое влияние сетевого напряжения:  $\leq 0.02\% \pm 3\text{mV}$
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение:  $\pm 1\% + 2\text{ед.}$ , ток:  $\pm 2\% + 2\text{ед.}$

- Защита от короткого замыкания
- Малый вес Mastech NY5030E: 7.5 кг
- Питание Mastech NY5030E: 220V  $\pm 10\%$