

Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD



Технические характеристики ремонтного паяльного комплекса 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD

Блок управления паяльником

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Диапазон температур 200°C-480°C
- Стабильность поддержания температуры $\pm 1^\circ\text{C}$ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
- Сверхмалый статический потенциал жала < 2 мВ
- Сопротивление заземления жала < 2 Ом

Блок управления термофеном

- Потребляемая мощность 700 Вт
- Диапазон температур 100°C-450°C
- Производительность компрессора термофена 120 литров в минуту
- Сменные насадки в комплекте Ø8.4 мм, Ø6.4 мм, Ø2.5 мм

Сравнительная таблица паяльного комплекса UnionTEST:

	Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD	Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD
Модули	Фен+паяльник	Фен+паяльник
Макс. мощность	750 Вт	630 Вт
Макс. мощность паяльника	50 Вт	50 Вт
Макс. температура паяльника	480 °C	480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический	Керамический
Макс. мощность термофена	700 Вт	580 Вт
Нагнетатель	Бесщеточный вихревой компрессор	Бесщеточный вихревой компрессор
Макс. производительность термофена	120 л/мин	100 л/мин
Макс. температура термофена	450 °C	450 °C
Цифровой дисплей	Да	Да



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lanfor.ru>

Доп. характеристики

ESD исполнение

ESD исполнение

Особенности ремонтного паяльного комплекса 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD

Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW705 ESD объединяет в одном приборе традиционную паяльную станцию для контактной пайки и термовоздушную паяльную станцию для компонентов SMD. Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW705 ESD имеет антистатическое исполнение (ESD), превосходно подходит как для монтажа, так и для демонтажа большинства компонентов. Оба модуля имеют индивидуальные выключатели питания и могут быть использованы как самостоятельно, так и совместно.

- Независимая работа секций.
- Ждуший режим, автоохлаждение термофена.
- Бесшумный бесколлекторный двигатель
- Широкая номенклатура сменных жал и насадок.
- Вес 3.2 кг.
- Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW705 соответствует требованиям ESD-защиты.