

Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD



Технические характеристики ремонтного паяльного комплекса 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD

Блок управления паяльником

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Диапазон температур 200°C-480°C
- Стабильность поддержания температуры $\pm 1^\circ\text{C}$ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
- Сверхмалый статический потенциал жала < 2 мВ
- Сопротивление заземления жала < 2 Ом

Блок управления термофеном

- Потребляемая мощность 580 Вт
- Диапазон температур 100°C-450°C
- Производительность компрессора термофена 100 литров в минуту
- Сменные насадки в комплекте $\varnothing 8.4$ мм, $\varnothing 6.4$ мм, $\varnothing 2.5$ мм

Сравнительная таблица паяльного комплекса UnionTEST:

	Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD	Ремонтный паяльный комплекс 2 в 1 UnionTEST UW705 ESD
Модули	Фен+паяльник	фен+паяльник
Макс. мощность	630 Вт	750 Вт
Макс. мощность паяльника	50 Вт	50 Вт
Макс. температура паяльника	480 °C	480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический	Керамический
Макс. мощность термофена	580 Вт	700 Вт
Нагнетатель	Бесщеточный вихревой компрессор	Бесщеточный вихревой компрессор
Макс. производительность термофена	100 л/мин.	120 л/мин.
Макс. температура термофена	450 °C	450 °C



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lanfor.ru>

Цифровой дисплей	Да	Да
Доп. характеристики	ESD исполнение	ESD исполнение

Особенности ремонтного паяльного комплекса 2 в 1 UnionTEST UW706 ESD

Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW706 ESD объединяет в одном приборе традиционную паяльную станцию для контактной пайки и термовоздушную паяльную станцию для компонентов SMD. Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW706 ESD имеет антистатическое исполнение (ESD), превосходно подходит как для монтажа, так и для демонтажа большинства компонентов. Оба модуля имеют индивидуальные выключатели питания и могут быть использованы как самостоятельно, так и совместно.

- Независимая работа секций.
- Ждуший режим, автоохлаждение термофена.
- Вакуумный пластинчато-роторный насос.
- Широкая номенклатура сменных жал и насадок.
- Вес 3.4 кг.
- Паяльно-ремонтный комплекс UnionTEST UW706 соответствует требованиям ESD-защиты.