



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Игольчатый влагомер GANN COMPACT

Игольчатый влагомер GANN COMPACT применяют для высокоточного измерения влажности пиломатериалов и изделий из древесины по методу преобразования электрического сопротивления материала в проценты влажности.

Данный прибор позволяет измерять влажность таких пород древесины как: сосна, ель, лиственница, береза, дуб, бук, клен и др. (2-е группы пород).

Температура измеряемой древесины учитывается с помощью прилагаемой таблицы температурной коррекции. Прибор очень прост, удобен и надежен при эксплуатации.

Замер производится следующим образом:

1. выставить на приборе соответствующую группу породы, согласно инструкции
2. вдавить влагомер иглами перпендикулярно пласти в древесину (заготовку)
3. нажать на кнопку для получения показаний влажности
4. снять показание влажности
5. используя таблицу температурной корректировки определите (вычислите) точное показание влажности древесины

На корпусе **влагомера GANN COMPACT** расположены: кнопка переключения между группами породы и кнопка для снятия показаний влажности.

Качество и точность **игольчатого влагомера GANN COMPACT**, а также долгий срок службы уже по достоинству оценили крупнейшие производства по сушке древесины, подготовке пиломатериалов и производстве изделий из древесины (мебели).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ игольчатого влагомера GANN COMPACT

Диапазон измерения влажности	от 5 до 20 %W
Диапазон измерения влажности штукатурки	от 0,3 до 3,5 ед.
Погрешность показаний измерения влажности	0,5 %W
Глубина замера	до 30 мм
Источник питания	9V батарейки или Ni-Cd аккумуляторы
Габаритные размеры	200 x 35 x 35 мм
Масса	0,13 кг.



ЛАНФОР

ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

