

## Датчики давления ADZ-SKE

## Информация для заказа

Выходной сигнал	Диапазон измерения		Единицы измерения	Тип давления
16.0 - 4...20 мА (2 пров.) спец. версия	-1/0	0/16	BAR: бар	g - избыточное
10.0 - 4...20 мА (2 пров.)	-1/1	0/20	MPa: МПа	a - абсолютное
10.1 - 0...20 мА	-1/5	0/40	KPa: кПа	sg - герметичное
10.2 - 4...20 мА (3 пров.)	0/1	0/60	KG/C: кг/см <sup>2</sup>	исполнение
10.8 - 0...5 мА	0/1,6	0/100	PSI: psi	
20.0 - 0...10 В	0/2	0/160	MWS: м вд. ст.	
20.1 - 1...5 В	0/2,5	0/200	другие	
20.4 - 0...5 В	0/4	0/250		
20.11 - 0,5...5 В	0/6	0/400		
20.20 - 0...6 В	0/10	0/600		
20.23 - 0...2,5		0/1000		
30.0 - 0,5...4,5 В (рат.)		0/1600		
31.0 - 0,5...4,5 В (рат.)		0/2000		
37.4 - 0,5...2,5 (рат.)		0/2500		
37.7 - 0,5...2,0 В (рат.)		0/4000		
37.0 - 0,5...4,5 В (рат.)		0/5000		
40.0 - 0,5...4,5 В (не рат.)		другие		
другие				

Класс точности	Присоединение к процессу	Разъём		Опции
10: 1,0%	M20: M20x1,5	G18A: G 1/8 A	MVC: MVS/C	R06 - дроссель 0,6 мм
05: 0,5%	M12C: M12x1 L=24	G14A: G 1/4 A	MVA: MVS/A	02C - очистка для применения
025: 0,25%	M12E: M12x1 форма E	G14B: G1/4 B	M12: S763 M12	с кислородом
	M12S: M12x1,5	G12B: G1/2 B	M16: S723 M16	C4 - заводской сертификат калибровки
	M14A: M14x1,5 форма A	G12E: G1/2 E	MIL: MIL C26482	ГП - отметка о первичной поверке в
	M14E: M14x1,5 Форма E	18NP: 1/8 NPT	KP1: кабель 1 м	паспорте
	M16F: M16x1,5 внутр.	14NP: 1/4 NPT	2RMD: 2 РМД	другие
	M18: M18x1,5	U98M: 9/16-18 UNF 2A	2RMT: 2 РМТ	
	M18F: M18x1,5 внутр.	M8A: M8x1	другие	
	M18C: M18x1,5 конус	M12: M12x1,25		
	M16A: M16x1,5 Форма A	другие		

Пример кода для заказа: ADZ-SKE-10.0 0/20 BAR A 05 G15B KP1