

Вакуумная станция ВС-148D5B



Область применения, описание компонента:

Вакуумная станция ВС-148D5B (с возможностью проведения заправки при доукомплектовании её весам) предназначена для обслуживания и ремонта бытовых и торговых холодильных и морозильных шкафов и ларей. **Вакуумная станция ВС-148D5B** это компактный агрегат, состоящий из закреплённого на роликовой тележке вакуумного насоса, пятивентильного коллектора, манометра, мановакуумметра и вакуумметра класса точности 1,6, трёх шлангов без вентилей с резьбой на накидных гайках F1/4" SAE. Манометр и мановакуумметр имеют температурные шкалы R22; R134a; R404A; R407C.

Преимущества ВС-148D5B:

Вакуумная станция ВС-148D5B это простота и удобство эксплуатации и технического обслуживания, надёжность, ремонтпригодность и мобильность.

Комплектация:

- Вакуумная станция
- Три шланга без вентилей
- 0,4 литра вакуумного масла в пластиковой канистре
- Инструкция

Технические параметры

Модель: ВС-148D5B

Фреоны, с которыми работает вакуумная станция: R22, R134a, R404A, R407C

Вакуумный насос: VP6D

Производительность вакуумного насоса, л/мин: 148

Глубина достигаемого вакуумма: 10 микрон (0,00001333 bar)

Рабочие напряжение и частота тока насоса: 110-120В / 220В 50 / 60Гц

Корпус коллектора: MV5, пятивентильный

Манометр и мановакуумметр: RGJH, RGJL, стрелочные, класс точности 1,6

Вакуумметр: RGVAR, стрелочный, класс точности 1,6

Диаметры манометра, мановакуумметра и вакуумметра: 80 мм

Зарядные шланги: 3 шт. без вентилей

Длина зарядных шлангов: 150 см.

Резьба накидных гаек зарядных шлангов: F1/4" SAE