ИЗМЕРКОН VT450 и VT470		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Измерит. диаметр	DN15-300mm/1/2"-12"										
Измеряемая среда	Насыщенный пар		S								
	Перегретый пар		H								
	Общий газ		C								
	Жидкость		L								
	Другие		O								
Номинальное давление	0.6MPa			06							
	1.0MPa			10							
	1.6MPa			16							
	2.5MPa			25							
	4.0MPa			40							
Номинальная температура	-40°C~250°C				ST						
	-40°C~350°C				HT						
Конструкция	Компактный тип					C					
	Разнесенная версия (полевой монтаж)					R					
	Разнесенная версия (промышленный монтаж)					RI					
Тип присоединения	Фланец (DN15-300mm)	PN10/PN16/PN25/PN40 (DIN)					D**				
		A15:150#, A30:300# (ANSI)					A**				
		10K/20K/30K/40K (JIS)					J**				
	Сэндвич тип (DN15-300mm)						W				
	Резьбовое (DN15-100mm)						T				
	Погружной тип (DN80-2000mm						S				
Материал корпуса	SS304 (Стандарт)							04			
	SS316							16			
Компенсация	Без компенсации								W0		
	С температурной компенсацией								WT		
	С компенсацией по давлению								WP		
	С компенсацией по температуре и давлению								W2		
Выходные сигналы	4-20mA, импульсный, RS485									M	
	4-20mA, импульсный, HART (только промышленного исполнения)									H	
Электропитание	DC24V										DC
	3.6V Battery Powered (только для исполнения с дисплеем-вычислителем")										BP
	AC220V (только с выносным вычислителем расхода)										AC