



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Влагомер строительных материалов UNI 2

Влагомер строительных материалов UNI 2 с ЖК цифровой индикацией для присоединения активных электродов.

Электроды для влагомера UNI 2:

- **MB35** для определения поверхностной влажности бетона
-Диапазон измерения: 2-8% (по весовому образцу).
- **B 50** для обнаружения влажности в стройматериалах любого типа. и LB70 специальным патентованным способом. Неразрушающее измерение посредством концентрированного поля высокой частоты.
-Диапазон измерения 1: 0-199 дигит. (диапазон сканирования)
-Диапазон измерения 2: 0,3- 8,5 вес. или 0,3-6,5 СМ (таблица пересчёта)
- **B 60** для обнаружения влажности в стройматериалах любого типа специальным патентованным способом. Неразрушающее измерение посредством концентрированного поля высокой частоты. Встроенный регулятор граничного значения с акустическим сигнализатором.
-Диапазон измерения 1: 0-199 дигит. (диапазон сканирования)
-Диапазон измерения 2: 0,3- 8,5 вес. или 0,3-6,5 СМ (таблица пересчёта)
а также измерения влажности в составных стройматериалах в течение секунды методом измерения сопротивления.
-Диапазон измерения: 0-80 дигит/единиц индикации.
- **RF-T** для измерения температуры и влажности воздуха в течение секунды
-Диапазон измерения: 5-98 отн. вл. или -10-+80°C
- **IR 40** для определения поверхностных температур инфракрасным датчиком в течение секунды
- **PT 100** для измерения температуры 10 сменными чувствительными элементами в течение секунды
-Диапазон измерения: -199,9-+600 С
- **MH34** для определения высоких значений влажности в древесине хвойных пород
-Диапазон измерения: 40-200 влажности древесины

Технические данные влагомера строительных материалов UNI 2:

- прямое считывание ЖК цифровой индикацией. Точность считывания 0,1 дигит.
- Габариты прибора: длина 140 x ширина 90 x высота 42/50 мм. Вес без оснастки 230 г.
- электропитание: батарейка 9В, или аккумулятор(Ni-Cd). (спецоснастка)

Присоединяемые электроды к влагомеру строительных материалов UNI 2:

- для влажности стройматериалов: MB35, B50, B60, LB70, RH-T37, RF-T32, RF-T36
- для влажности воздуха: RF-T28, RF-T31, RF-T32, RF-T36, RH-T37
- для температуры: IR40, OT100, OTW90, ET10, ET50, TT30/40, LT20, FT2-FT30
- для влажности древесины: MH34, спецэлектрод для высокой влажности

