

Термогигрометр Hydromette VL Compact RH-T 165

Гигрометр GANN VL Compact RH-T 165 профессиональный термогигрометр измерения влажности и температуры воздуха.

Имеет большое количество функций, например: измерение влажности в % и в г/м³. Отлично подходит для анализа, мониторинга, экспертизы в различных областях промышленности. Может применяться для проверки готовности строительных материалов, стяжек, пола, влажности воздуха например на складах хранения продуктов питания или древесины, в музеях, для дома, и пр., с отображением сразу 3х показаний на дисплее.

Технические характеристики гигрометра VL Compact RH-T 165:

- Питание: 1 батарейка 9V
- Диапазон измерения: Влажность: 5...95%
- Температура воздуха: -20 ...+80°C
- Шаг измерения: Влажность: 0,1%
- Температура: 0,1°C
- Точность: Влажность: ±1,8% (10...90%)
- Температура воздуха: ±0,5°C (-10...+70°C)
- Дисплей: 3 строчный
- Функции:
- Автоматический расчет точки росы
- равновесная влажность твердой и мягкой древесины
- относительная и абсолютная влажность воздуха в %
- измерение активности воды (aw)
- энтальпия кДж/кг
- температура смоченного термометра
- содержание воды в воздухе в г/м³
- отображение мин./макс. показаний
- память на 5 последних показаний
- автовыключение
- удержание данных
- Температура эксплуатации: 0 ... +40°C при влажности <80%
- Температура хранения: -10 ... +40°C при влажности <80%
- Размеры: 175 x 50 x 30 мм
- зонд: 165мм. Ø5,5 мм.
- Вес без батареек: 170 г.

