ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lanfor.ru

Двухступенчатый вакуумный насос BC-VP-230 SV

Область применения, описание компонента:
Двухступенчатый вакуумный насос BC-VP-230 SV предназначен для вакуумирования холодильной системы с целью удаления из неё воздуха и паров воды. Наличие паров воды в холодильной системе негативно сказывается на её работе, поэтому глубина технического вакуума важное преимущество BC-VP-230 SV.

Преимущества BC-VP-230 SV:
Двухступенчатый вакуумный насос BC-VP-230 SV это надёжный агрегат, имеющий небольшую массу, удобную ручку для переноски, контрольный вакуумметр, высокую скорость откачки, низкое энергопотребление, встроенную тепловую защиту электродвигателя и встроенный механический обратный клапан.

Комплектация:
- Вакуумный насос
- 0,3 литра вакуумного масла в пластиковой канистре
- Инструкция
- Упаковочная коробка

Примечание:
Стрелочный вакуумметр показывает глубину вакуумма только при работающем насосе, при отключении электропитания механический обратный клапан держит вакуум не более 20 секунд.
Насос поставляется с не залитым вакуумным маслом, перед первым пуском необходимо залить в масляный картер насоса входящее в комплект поставки вакуумное масло.

Технические параметры

Модель: BC-VP-230 SV
Код заказа: 020155
Количество ступеней: 2
Производительность вакуумного насоса, л/мин: 72
Глубина достигаемого вакуумма: 37 микрон (0,000004 bar)
Мощность двигателя: 0,186 кВт
Рабочие напряжение и частота тока насоса: 230В / 50Гц
Объём заливаемого в масляный картер вакуумного масла: 230 мл.
Габариты, Д x В x Ш: 315 мм. x 115 мм. x 255 мм.
Вес: 11,0 кг
Присоединительный штуцер: M1/4" SAE, M1/2" ACME
Диапазон рабочих температур: от 0º C до +50º C