ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lanfor.ru

Манометрическая станция BC-PREMIUM M1

Область применения, описание компонента:

Манометрическая станция BC-PREMIUM M1 предназначена для обслуживания и ремонта бытовых и торговых холодильных и морозильных шкафов и ларей.

Манометрическая станция BC-PREMIUM M1 состоит из изготовленного из анодированного алюминиевого сплава двухвентильного корпуса коллектора с двумя шаровыми вентилями, герметично установленным в корпус смотровым стеклом и четырьмя рабочими штуцерами с резьбой M1/4" SAE, герметично закреплённых в корпусе манометра и мановакуумметра с температурными шкалами R22, R134a, R404A, R407C и трёх шлангов без вентилей с накидными гайками с резьбой F1/4" SAE.

Преимущества BC-PREMIUM M1:

Манометрическая станция BC-PREMIUM M1 надёжна, проста и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании, мобильна и ремонтопригодна.

Комплектация:

- Манометрическая станция
- Три шланга без вентилей длиной 150 см
- Запасное стекло для манометра
- Шесть запасных манжет для шлангов
- Три запасных депрессора для шлангов
- Двухсторонняя золотниковая отвёртка
- Крестовая/шлицевая отвёртка
- Пластиковый кейс

Технические параметры манометрической станции BC-PREMIUM M1

Модель: BC-PREMIUM M1
Количество вентилей: 2
Количество рабочих присоединительных штуцеров: 5
Резьба присоединительных штуцеров: M1/4" SAE
Фреоны, с которыми работает манометрическая станция: R22, R134a, R404A, R407C
Диапазон измерения мановакуумметра: -1 bar до +17 bar
Диапазон измерения манометра: -1 bar до +34 bar
Класс точности манометра и мановакуумметра: 1,6
Диаметры манометра и мановакуумметра: 80 мм
Зарядные шланги: три штуки, без вентилей
Длина зарядных шлангов: 150 см.
Резьба накидных гаек зарядных шлангов: F1/4" SAE
Смотровое стекло: в комплекте
Крючок для подвеса: в комплекте