



ООО "ЛАНФОР РУС"  
195112, г.Санкт-Петербург,  
пр.Малоохтинский, д.68  
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
+7 (499) 703-20-73  
+7 (343) 236-63-20  
E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lanfor.ru>

### **Манометрическая станция ВСНС5**

#### **Область применения, описание компонента:**

Манометрическая станция ВСНС5 предназначена для обслуживания и ремонта бытовых и торговых холодильных и морозильных шкафов и ларей.

Манометрическая станция ВСНС5 состоит из изготовленного из анодированного алюминиевого сплава двухвентильного корпуса коллектора с двумя вентилями мембранного типа, герметично установленным в корпус смотровым стеклом, четырьмя рабочими и двумя нерабочими штуцерами с резьбой М1/4" SAE, герметично закреплённых в корпусе манометра и мановакуумметра с температурными шкалами R12, R22, R502 и трёх шлангов без вентилях с накидными гайками с резьбой F1/4" SAE.

#### **Преимущества ВСНС5:**

Манометрическая станция ВСНС5 надёжна, проста и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании, мобильна и ремонтпригодна.

#### **Комплектация:**

- Манометрическая станция
- Три шланга без вентилях длиной 150 см
- Упаковочная коробка



#### **Технические параметры манометрической станции ВСНС5**

**Модель:** ВСНС5

**Количество вентилях:** 2

**Количество рабочих присоединительных штуцеров:** 4

**Резьба присоединительных штуцеров:** М1/4" SAE

**Фреоны, с которыми работает манометрическая станция:** R12, R22, R502

**Диапазон измерения мановакуумметра:** -1 bar до +17,5 bar

**Диапазон измерения манометра:** 0 bar до +35 bar

**Класс точности манометра и мановакуумметра:** 1,6

**Диаметры манометра и мановакуумметра:** 65 мм

**Зарядные шланги:** три штуки, без вентилях

**Длина зарядных шлангов:** 150 см.

**Резьба накидных гаек зарядных шлангов:** F1/4" SAE

**Смотровое стекло:** в комплекте

**Крючок для подвеса:** в комплекте