

Горелка со шлангом, пьезоподжигом и экраном ВС-НФ-1

Область применения, описание компонента:

Горелка со шлангом, пьезоподжигом и экраном ВС-НФ-1 предназначена для пайки труб с диаметрами до 20 мм. включительно.

Горелка ВС-НФ-1 это надёжная горелка с эргономичной рукояткой, съёмным экраном и пьезоподжигом работающая на пропане-бутане и МАРР-газе.

Преимущества ВС-НФ-1:

Горелка со шлангом, пьезоподжигом и экраном ВС-НФ-1 удобная, лёгкая, простая в эксплуатации, не требующая практически никакого технического обслуживания, работает под любым углом и проникает в труднодоступные места. Благодаря наличию экрана большая часть пламени отражается на спаиваемую деталь, что уменьшает время пайки и экономит горючий газ, в конструкцию сопла включена специальная вставка для локализации пламени.

Комплектация:

- Горелка ВС-НФ-1
- Экран из нержавеющей стали
- Упаковка-блистер

⚠ Предостережение:

В связи с тем, что пластмассовый блок пьезоподжига крепится на сопле горелки, рекомендуется делать периодические перерывы в работе, иначе блок пьезоподжига может подплавиться и выйти из строя. Периодичность перерывов зависит от типа горючего газа (пропан-бутан или МАРР-газ), а также от температуры воздуха, при которой происходит пайка и устанавливается опытным путём.



Технические параметры

Ориентировочное время непрерывной работы от одноразового баллона ёмкостью один литр: не менее 45 минут

Резьба на баллоне: CGA600 (1,0")

Длина шланга: 1500 мм