



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lanfor.ru>

Манометр с глицерином ВСЖН-NG

Область применения, описание компонента:

Манометр с глицерином ВСЖН-NG предназначен для измерения давления в пределах от -1 Бар до 34 Бар.

Манометр с глицерином ВСЖН-NG, это прибор с механизмом измерения давления в виде трубчатой пружины, диаметр шкалы 80 мм, присоединительный латунный штуцер имеет резьбу M1/4" SAE.

Герметичный корпус манометра ВСЖН-NG изготовлен из нержавеющей стали, имеется "юбка" с тремя крепёжными отверстиями, для демпфирования колебаний измерительного механизма в корпус залит глицерин. На шкалу манометра нанесены температурные шкалы R22, R134a, R404A, R407C.

Комплектация:

- Манометр ВСЖН-NG
- Упаковка – картонная коробка



Технические параметры манометра ВСЖН-NG

Диаметр шкалы: 80 мм

Температурные шкалы: R22, R134a, R404A, R407C

Предел измерения: от -1 Бар до 34 Бар

Цена деления: 0,2 Бар

Класс точности: 1,6

Резьба присоединительного штуцера: M1/4" SAE