ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lanfor.ru

Дренажный насос BC-DP-1

Область применения, описание компонента:

Дренажный насос BC-DP-1 предназначен для откачивания конденсата из поддонов испарителей бытовых кондиционеров при невозможности слива конденсата самотёком. Дренажный насос BC-DP-1 это состоящий из двух раздельных блоков водяной насос скрытой установки.

Преимущества BC-DP-1:

Дренажный насос BC-DP-1 компактен, надёжен в работе, имеет приятный дизайн, легко монтируется, имеет высокую скорость откачки, низкое энергопотребление и низкий уровень шума. Может устанавливаться как в жилых, так и в офисных помещениях.

Комплектация:

- Насос в сборе
- Резервуар с сигнальным датчиком
- Виниловая трубка длиной 150 см., внутренний диаметр 6 мм.
- Входная трубка длиной 80 мм., внутренний диаметр 15 мм.
- 6-ти контактный разъём в сборе
- Четыре кабельные стяжки 300 мм. х 3,6 мм.
- Две кабельные стяжки 140 мм. х 3,6 мм.
- Два отрезка двухстороннего самоклеющегося скотча
- Инструкция
- Упаковочная коробка

Имеется защита от тепловых воздействий, насос полностью герметичен.

Технические параметры дренажного насоса BC-DP-1

Модель: BC-DP-1
Глубина откачивания: 1 метр
Высота нагнетания: до 8 метров
Производительность: 14 литров в час при нулевой высоте нагнетания
Питание: ~220-240 В, ‹ 16 Вт, 1 фаза, 50/60 Гц
Принцип действия датчика: эффект Холла
Максимальная t° воды: +40° С
Уровень шума: 23 Дб при высоте нагнетания в 8 метров