

## Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT3005EP



- Выходное напряжение: 0~30 В, разрешение установки 10 мВ
  - Выходной ток: 0~5 А, разрешение установки 1 мА
  - Высокая стабильность и малые пульсации ( $\leq 2$  мВ rms,  $\leq 3$  мА rms)
  - Малое влияние нагрузки:  $\leq 0.01\% \pm 2$  мВ,  $\leq 0.1\% \pm 10$  мА
  - Малое влияние сетевого напряжения:  $\leq 0.01\% \pm 3$  мВ,  $\leq 0.1\% \pm 3$  мА
  - Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
  - Полностью цифровое управление, 5 ячеек памяти для сохранения установленных режимов
  - Звуковая сигнализация, возможность блокировки передней панели
  - Индикация: 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение
  - Электронное отключение нагрузки
  - Возможность автоматического отключения нагрузки (при перегрузке по току/напряжению)
  - Интерфейсы: RS232, USB
  - Программное обеспечение под Windows XP/Vista/7
- Низкий уровень шума
  - Габариты UnionTEST UT3005EP: 110x156x260 (мм), вес 4.5 кг