

Линейный источник питания UnionTest UT60100X



Идеально подходит для питания промышленного оборудования, мощных электродвигателей постоянного тока (автомобили и т.п.)

Технические параметры **Линейного источника питания UnionTest UT60100X:**

- Выходное напряжение: 0~60 В, точность установки 100 мВ
- Выходной ток: 0~100 А, точность установки 1 А
- Высокая стабильность и малые пульсации (≤ 5 мВ rms, ≤ 10 мА rms)
- Малое влияние нагрузки: $\leq 0.02\% \pm 5$ мВ, $\leq 0.5\% \pm 3$ мА
- Малое влияние сетевого напряжения: $\leq 0.02\% \pm 3$ мВ, $\leq 0.5\% \pm 3$ мА
- Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
- Конструкция прибора обеспечивает продолжительную работу при полной нагрузке
- Автоматическая система вентиляции
- Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение
- Защита от короткого замыкания
- Габариты UnionTEST UT60100X: 1300x640x500 (мм), вес 180 кг

Сравнительная таблица **линейных источников питания UnionTest:**

Основные данные	Источник питания UnionTEST UT3060X линейный	Источник питания UnionTEST UT60100X линейный	Источник питания UnionTEST UT6050X линейный
Кол-во каналов	1	1	1
Тип	Линейный	Линейный	Линейный
Максимальное напряжение	30В	60В	60В
Максимальный ток	60А	100А	50А
Дисплей	LED	LED	LED