



ООО "ЛАНФОР РУС"  
195112, г.Санкт-Петербург,  
пр.Малоохтинский, д.68  
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
+7 (499) 703-20-73  
+7 (343) 236-63-20  
E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lan-for.ru>

## **Влагомер ValeCheck100 для измерения влажности сена и соломы.**

Профессиональный прибор для измерения влажности в прессованных тюках сена и соломы.

### **Особенности:**

- Практичная и надежная
- Влажность на дисплее в процентах
- Визуальный контроль
- Конкретные характеристики для сена и соломы, ячменя, пшеницы и базовая кривая для измерения влажности например в силосе

### **Область применения:**

- Сельское хозяйство
- Обработка сена и соломы
- Торговля
- Скотоводство

### **Технические характеристики влагомера ValeCheck 100:**

- Диапазон измерения: 0,0 ... 100%
- Измеряемый материал: сено, солома, ячмень, пшеница, базовая кривая
- Допустимая влажность: гистограмма 6-ступенчатая (мокрый ... сухой)
- Корпус: Ударопрочный ABS, Размеры: 110 x 67 x 30 мм (В x Ш x Г),
- Вес: 135 г
- Датчик: Нержавеющая сталь, длина: 600 мм, Ø: 10 мм, вес: 260 г
- Кабеля: BNC-разъем/Длина: 1 м
- Диапазон измерения: абсолютная влажность 0,0...100%/относительная влажность 0,0...50%
- Рабочая температура: от -25° до +50° C/ влажность менее 95%
- Питание: 1 батарейка 9V, тип 6F22

### **Дополнительные функции:**

- автоматическое выключение с возможностью
- регулировки от 1 до 120 мин.
- неразрушающий метод измерения
- звуковая и визуальная оценка влаги
- измерение осмоса лодок/трейлеров
- ручной выбор глубины измерения 10мм и 25 мм
- высокая точность
- большой выбор пород древесины
- корпус из ударопрочного пластика
- пыле- влагозащита корпуса
- возможность работы в сложных атмосферных условиях удержание данных



ООО "ЛАНФОР РУС"  
195112, г.Санкт-Петербург,  
пр.Малоохтинский, д.68  
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
+7 (499) 703-20-73  
+7 (343) 236-63-20  
E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lan-for.ru>

