

## Гигротермометр KL-9826

**Цифровой гигротермометр KL-9826** применяется для регулярных замеров температуры воздушных сред с высоким разрешением до  $0.1^{\circ}\text{C}$ . Также одновременно замеряется влажность с разрешением 5%. Замеры обоих показателей осуществляются встроенным датчиком и отображаются на большом жидкокристаллическом двуполосном дисплее. Модель гигротермометра KL-9826 предназначена для постоянного контроля температуры и влажности в гидропонике, сельском хозяйстве и на некоторых видах производств, где критическими являются показатели температуры и влажности воздушной среды. **Отличительным для термометра KL-9826** является наличие кнопок управления на передней панели. Так кнопки максимум и минимум в сочетании с кнопкой установки обеспечивают решение сложных технологических задач. Имеется батарея на 1.5В, что в сочетании с небольшими размерами позволяет легко перемещаться с устройством, быстро производить замеры в разных местах помещения. Показатель влажности также сопровождается обозначением диапазона (например, сухой, нормальный, влажный).

### Технические характеристики:

- Диапазон изм-й  $^{\circ}\text{C}$ : от -5 до +50 / RH 10-99%
- Точность изм-й:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 5\% \text{RH}$
- Шаг шкалы прибора:  $0.1^{\circ}\text{C}$  /  $1\% \text{RH}$
- Дисплей: 2 уровня
- Питание: 1.5В
- Размеры: 96 мм × 110 мм × 22 мм
- Вес: 128 грамм

