
















дель	2010 C2	2015 C2	2021 C2	2033 C2	2063 C2
Фото насоса					
Габаритные размеры					
Откачные кривые					
Фланец - всасывания, ISO-KF - выхлопа, ISO-KF	DN25 DN25	DN25 DN25	DN25 DN25	DN40 DN40	DN40 DN40
Скорость откачки, м ³ /ч	10	15	20,7	30	60
Предельное давление, без газ. балласта, мбар	2*10 ⁻³	2*10 ⁻³	2*10 ⁻³	3*10 ⁻³	3*10 ⁻³
Предельное давление, с газ. балластом, мбар	1*10 ⁻²	1*10 ⁻²	1*10 ⁻²	2*10 ⁻²	2*10 ⁻²
Объем масла, л	0,95	0,95	0,98	3,6	7
Уровень шума, дБА	55	55	55	57	57
Производительность по парам воды, г/ч	125	110	90	700	1200
Тип охлаждения	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Питание	3ф 380-420 В 1ф 220-240 В	3ф 380-420 В 1ф 220-240 В	3ф 380-420 В 1ф 220-240 В	3ф 380-420 В	3ф 380-420 В
Потребляемая мощность, кВт	0,45	0,45	0,45	1,5	2,2
Вес, кг	26	27	28	60	92