

## Пример заказа

### ■ Требуемые параметры

Пример заказа: 100 N5500 S D 15 L 10 MB X YW

#### Диаметр шкалы

(100) 100 мм

100

(160) 160 мм

160

#### Модель

(N5500) Модель

N5500

#### Материалы, контактирующие со средой

(S) Нерж. сталь 316Ti (1.4571) / 316L (1.4404)

S

#### Заполнение корпуса

(D) Без заполнения

D

(L) Заполнение (1)

L

#### Присоединение к процессу

(02) ½" NPT внеш.

02

(03) ¾" NPT внеш.

03

(04) ½" NPT внеш.

04

(13) G ¼ В внеш.

13

(14) G ½ В внеш.

14

(15) G ¾ В внеш.

15

(16) M20x1,5 внеш.

16

(KN) PF ½ В паралл., трубн, внеш. (JIS B 0202)

KN

(KP) PF ¾ В паралл., трубн, внеш.(JIS B 0202)

KP

(KQ) R ½ DIN EN 10226-1 (½" BSPT (JIS B 0203)

KQ

(KR) R ¾" DIN EN 10226-1 (¾" BSPT (JIS B 0203)

KR

#### Ориентация присоединения

(C) Осевая

C

(L) Радиальная

L

#### Диапазоны

См. таблицу ДИАПАЗОНЫ

#### Единицы измерения

(MB) Миллибары, мбар

MB

Другие единицы измерения в таблице ДИАПАЗОНЫ