

СМЕХPERT II

ПОЛНОЦЕННЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ
ВЛАГИ И
ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ
ПОЛОВ



Моментальный неразрушающий контроль содержания влаги по международному стандарту ASTM F2659 при помощи СМЕХ II, цифровой версии СМЕ4, ручному влагомеру, созданному для оперативного и точного измерения влажности в бетонных плитах с эквивалентной шкалой для перевода в карбидный метод для замеров на бетонных стяжках и последующего сравнения с другими цементными стяжками. Имея порты для подключения опционального зонда относительной влажности Hygro-i и прочных погружных игольчатых зондов для древесины, этот инструмент воплощает концепцию «все в одном» для профессионалов в области полов.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Для определения влажности бетона и других плит и стяжек по международным стандартам ASTM F2659 (неразрушающий метод) и при помощи зонда Hygro-i® (продается отдельно) (метод «под колпаком» или погружной) для замера относительной влажности по BS8201, 8203, 5325 и ASTM F2170



СМЕХ2-EU 09/15 REV.1.1

ОСОБЕННОСТИ



- Измерение содержания влаги в бетоне до 6,9%
- Шкала перевода в карбидный метод CM для неразрушающего контроля.
- Большой и удобный дисплей с подсветкой.
- Функция удержания результата на дисплее для обследования в условиях ограниченной видимости и удобства записи значений.
- Поддержка нескольких языков.
- Измерение влажности от 7% до 40% в древесине при помощи игольчатых зондов (поставляются отдельно).
- Подключение к многоразовому зонду Hygro-i® для замера относительной влажности бетона по BS 8201, 8203, 5325 и ASTM F2170 (поставляется отдельно).
- Влажностные условия: относительная влажность, точка росы и г/кг - все отображается одновременно на одном четком дисплее (с зондом Hygro-i®).

