



Измерители температуры цифровые CENTER 520 CENTER TECHNOLOGY CORP.

- 4 измерительных входа
- Термопара К, J, E, Т –типа
- -200 - 1370°C/-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C/F
- Базовая погрешность 0,1%
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ
- Защита изм. входов до 30 Вскз
- Регистратор показаний (16.000)
- Удержание показаний
- Измерение мин/макс значений
- Интерфейс USB + ПО
- Подсветка дисплея
- Функция автовыключения

CENTER-520

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ	CENTER 520
Канал измерения	4 канала (К-типа)
Цифровая шкала	4 шкалы (4 разряда)
Диапазон температур (К-датчик)	-200°C ... 1370°C -328°F ... 2498°F
Диапазон температур (J, E, Т-датчик)	J тип: -200°C ... 1000°C (- 328°F ... 1832°F) E тип: -200°C ... 750°C (- 328°F ... 1382°F) Т тип: -200°C ... 400°C (-328 °F ... 752°F)
Погрешность измерения	±(0,1% + 0,7°C)
Разрешение	0,1°C (< 600°C)/ 1°C (> 600°C)
Скорость измерения	2 изм./сек.
Регистратор данных	16000 показаний
Min/max измерения	мин/ макс/ средн
Удержание показаний	√
Интерфейс USB	√
Автовыключение	30 мин.
Блокировка автовыключения	√
Индикация разряда батареи	√
Подсветка дисплея	√
Температурный коэффициент	(0,01% + 0,05°C)/ °C при < 18°C и > 28°C
Источник питания	4 x 1,5 В (тип ААА)
Защита измерительного входа	30 Вскз
Условия эксплуатации	-0°C...50°C, отн. влажность до 90%
Условия хранения	-20°C...60°C, отн. влажность до 75%
Комплект поставки	1,5В ААА батареи – 4 шт, сумка, ПО и кабель USB, термопара К-типа – 2 шт
Габаритные размеры	187x75x29 мм
Масса	290 г
Комплект поставки	Транспортная сумка, термопара К-типа (2), батарея 1,5 В (4), программное обеспечение с соединительным кабелем, руководство по эксплуатации