

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ HMP 331-A-S

HMP 331-A-S		X	XX	X	X	X	XXX	XX
<b>ДИАПАЗОН</b>	мин. установленный диапазон							
-0,5...0,5 бар	0,0125 бар	C						
-1,0...2,5 бар	0,0625 бар	D						
-1...25 бар	0,625 бар	F						
-1...250 бар	6,25 бар	H						
<b>Материал мембраны / заполняющая жидкость</b>								
Нержавеющая сталь 316L (1.4404) / силиконовое масло <sup>(1)</sup>			11					
Нержавеющая сталь 316L / фторуглеродное масло <sup>(2)</sup>			13					
Нержавеющая сталь 316L / галокарбон 4.2 <sup>(2)</sup>			1C					
<b>Дисплей</b>								
нет				0				
LCD дисплей				M				
<b>Механическое присоединение</b>								
1/2 - 14 NPT внутр.					F			
M20x1,5					8			
G 1/2" EN 837-1/-3					2			
1/2 - 14 NPT					N			
<b>Электрическое присоединение (кабельный ввод )</b>								
1/2 - 14 NPT						N		
M20x1,5						M		
Pg 13.5 DIN						P		
<b>Крепежные приспособления</b>								
нет							0	
кронштейн и аксессуары из углеродистой стали (на трубу 50 мм)							K11	
кронштейн и аксессуары нержавеющей стали 316L (на трубу 50 мм)							K21	
<b>Дополнительные опции</b>								
стандартное исполнение								0R
обезжиривание ( измерение давления кислорода, хлора или пероксида водорода)								C1

(1) силиконовое масло не рекомендуется для работы с кислородом или хлором

(2) не рекомендуется для измерения вакуума

Пример

HMP 331-A-S C-11-0-F-N-0-0R

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
Доп. кабели	Демпферы гидроудара	HART-модем
Кабельный ввод	Приварные адаптеры	Блоки питания
	Клапанные блоки	