

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331Pi

DMP 331Pi		XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ											
Избыточное (0,4...40 бар)		500									
Абсолютное (0,4...40 бар)		501									
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА										
0...0,4 бар	2,0 бар только избыточное давление		4000								
0...1,0 бар	5,0 бар		1001								
0...2,0 бар	10,0 бар		2001								
0...4,0 бар	20,0 бар		4001								
0...10,0 бар	40,0 бар		1002								
0...20,0 бар	80,0 бар		2002								
0...40,0 бар	105,0 бар		4002								
-1...0	3,0 бар		X102								
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			XXXX								
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			9999								
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
4...20 мА / 2-х пров.				1							
RS-485/ HART				1D							
RS-485/ Modbus RTU				2D							
4...20 мА / 2-х пров. / HART (только в полевом корпусе)				H							
4...20 мА / 2-х пров. / 0ExialICT4 / DIN 43650				E							
Температура калибровки (макс. 200 °С), отличная от 20 °С											
Другая (указать при заказе)				9							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
0,1%					1						
0,1 % (калибровка на диапазон заказчика)					I						
Другая (указать при заказе)					9						
0,1% с протоколом					P						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
Разъем DIN 43650 (IP 65)						100					
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)						200					
Разъем Binder 723 7-конт. (IP 67) (для RS 232)						A00					
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)						400					
Разъем Виссапеер (IP 68)						500					
Полевой корпус из нерж. стали						800					
Разъем M12x1 (4-конт.) (Binder 713)						M00					
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)						E00					
Другое (указать при заказе)						999					