

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 343

DMP 343	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ							
Избыточное (10...1000 мбар)	100						
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА						
0...10 мбар	60 мбар	0100					
0...20 мбар	60 мбар	0200					
0...40 мбар	300 мбар	0400					
0...60 мбар	300 мбар	0600					
0...100 мбар	300 мбар	1000					
0...160 мбар	1000 мбар	1600					
0...250 мбар	1000 мбар	2500					
0...400 мбар	1000 мбар	4000					
0...600 мбар	3000 мбар	6000					
0...1000 мбар	3000 мбар	1001					
-1000...0 мбар	3000 мбар	X102					
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон)		XXXX					
Другой (указать при заказе)		9999					
По запросу для двухдиапазонного исполнения		9999-9999(1)					
По запросу для трехдиапазонного исполнения		9999-9999-9999(1)					
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ							
4...20 мА / 2-х пров.			1				
0...20 мА / 3-х пров.			2				
0...10 В / 3-х пров.			3				
0...5 В / 3-х пров.			4				
4...20 мА / 2-х пров./ 0ExiaIICT4			E				
4...20 мА / HART			H				
Другой (указать при заказе)			9				
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ							
1% ($10 < P_N < 20$ мбар)				8			
1% ($10 < P_N < 20$ мбар) с протоколом				U			
2% ($P_N = 10$ мбар)				G			
0,5% ($P_N \geq 20$ мбар)				5			
0,5% ($P_N \geq 20$ мбар) с протоколом				T			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100		
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)					200		
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)					400		
Разъем Виссаpeer (IP 68)					500		
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)					E00		
Разъем M12x1 (4-конт) (Binder 713)					M00		
Полевой корпус из нерж. стали					800		
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления					TA0		
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления					TR0		
Другое (указать при заказе)					999		
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
G 1/2" DIN 3852						100	
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)						200	
G 1/4" DIN 3852						300	
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)						400	
M20x1,5 DIN 3852						500	
M12x1 DIN 3852						600	
M10x1 DIN 3852						700	
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)						800	
M12x1,5 DIN 3852						C00	
Другое (указать при заказе)						999	