

Схема подключения



Подключение контактов				
Электрические разъемы	DIN 43650	полевой корпус с каб. вводом (макс. сечение провода 2,5 мм ²)	M12x1 (4-конт) металл. корпус	цвет кабеля (DIN 47100)
Питание + Питание -	1 2	Vs+ Vs -	1 2	Белый Коричневый
Заземление	клемма заземления		4	Желтый / Зеленый

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMK 458

DMK 458			XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ												
в барах, избыточное давление			59A									
в барах, абсолютное давление ¹			59B									
в барах, избыточное давление, герметичный			59E									
в м вод. ст., избыточное давление			59C									
в м вод. ст., абсолютное давление ¹			59D									
в м вод. ст., избыточное давление, герметичный ¹			59F									
ДИАПАЗОН Перегрузка												
0,4 м вод. ст.	0,04 бар	2,0 бар	0400									
0,6 м вод. ст.	0,06 бар	2,0 бар	0600									
1,0 м вод. ст.	0,1 бар	4,0 бар	1000									
1,6 м вод. ст.	0,16 бар	4,0 бар	1600									
2,5 м вод. ст.	0,25 бар	6,0 бар	2500									
4,0 м вод. ст.	0,40 бар	6,0 бар	4000									
6,0 м вод. ст.	0,60 бар	8,0 бар	6000									
10 м вод. ст.	1,0 бар	8,0 бар	1001									
16 м вод. ст.	1,6 бар	15,0 бар	1601									
25 м вод. ст.	2,5 бар	25 бар	2501									
40 м вод. ст.	4,0 бар	25 бар	4001									
60 м вод. ст.	6,0 бар	35 бар	6001									
100 м вод. ст.	10 бар	35 бар	1002									
160 м вод. ст.	16 бар	45 бар	1602									
200 м вод. ст.	20 бар	45 бар	2002									
Другой (указать при заказе)			9999									
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ												
4...20 мА / 2-проводное					1							
4...20 мА / 2-проводное / OExiaIICT4 / полевой корпус					E							
Другой (указать при заказе)					9							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ												
0,25%						2						
0,1% (P _N > 0,6 бар)						1						
Другой (указать при заказе)						9						
0,25% с протоколом						R						
0,1% с протоколом (P _N > 0,6 бар)						P						