Подключение выводов	Разъемы	
	M12x1, 5-конт. (пластик)	Кабельный ввод (IP67)
Питание +	1	Белый
Питание -	3	Коричневый
Сигнал +	2	Зеленый
Рел. выход 1	4	Серый
Рел. выход 2	5	Розовый
Защита	через порт давления	Зеленый/желтый

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 831

								DMD 831	XXX	XX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
								ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
								дифференциальное	732									
								МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ."+"										
								1 бар		D5								
								2 бар		D6								
								3,5 бар		D7								
								7 бар		D8								
								20 бар		DA								
								35 бар		DB								
								70 бар		H1								
								Другой (указать при заказе)		99								
МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ."+" (бар)		D5	D6	D7	D8	DA	DB	H1										
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)																		
min	max																	
0,1 бар	1 бар	X	X	X	X						1001							
0,2 бар	2 бар		X	X	X	X					2001							
0,35 бар	3,5 бар			X	X	X	X				3501							
0,7 бар	7 бар				X	X	X	X			7001							
2 бар	20 бар					X	X	X			2002							
3,5 бар	35 бар						X	X			3502							
7 бар	70 бар							X			7002							
								Другой (указать при заказе)			9999							
								ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
								4…20 мА / 3-х пров.				7						
								Другой (указать при заказе).				9						
								ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД										
								1 PNP выход					1					
								2 PNP выхода					2					
								Другое (указать при заказе)					9					
								ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
								2% ДИ						G				
								Другая (указать при заказе)						9				
								2% с протоколом ДИ						L				
								ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
								M12x1 (5-конт)							N00			
								Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления 1)							TA0			
								Другое (указать при заказе)							999			
								МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
								G 1/2" DIN 3852								100		
								G 1/2" EN 837								200		
								G1/4" DIN 3852								300		
								G1/4" EN 837								400		
								G1/2" NPT								N00		
								G1/4" NPT								N40		
								Другое (указать при заказе)								999		