

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 307i (продолжение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (Только при выборе выходного сигнала 1D и 2D)		
	RS 485, питание 8...15 В	141
	RS 485, питание 10...36 В	142
	RS 485, питание 3,3...5 В	143
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ (При выборе выходного сигнала 1D - RS 485/HART)		
	Непрерывный (стандарт)	A
	По запросу	B
СКОРОСТЬ (При выборе выходного сигнала 1D - RS 485/HART)		
	1200 бод (стандарт)	1200
	2400 бод	2400
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ (При выборе выходного сигнала 1D - RS 485/HART)		
	0...70 С (стандарт)	1
	-20...80 С	2
КОНТРОЛЬ ЧЕТНОСТИ (При выборе выходного сигнала 2D - RS 485/Modbus RTU)		
	чет	S
	нечет	L
	нет	O
СКОРОСТЬ (При выборе выходного сигнала 2D - RS 485/Modbus RTU)		
	4800 бод (стандарт)	4800
	9600 бод	9600
	19200 бод	19200
	38400 бод	38400
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ (При выборе выходного сигнала 2D - RS 485/Modbus RTU)		
	0...70 С (стандарт)	1
	-20...80 С	2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
	Зажимы	Блоки питания
		Клеммные коробки
		Фланцы для кабеля