

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 458

LMK 458	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ											
Керамика Al ₂ O ₃ 96%							2				
Керамика Al ₂ O ₃ 99,9% (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)							C				
Другой (указать при заказе)							9				
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
4...20 мА / 2-х пров.							1				
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхII/СТ4							E				
Другой (указать при заказе)							9				
УПЛОТНЕНИЕ											
PUR								2			
FKM								1			
EPDM								3			
FFKM								7			
Другое (указать при заказе)								9			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
FEP - кабель для температур до 80°C									3		
TPE - кабель для температур до 125°C									4		
Другое (указать при заказе)									9		
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
0,25% (стандарт)										2	
0,10% (P _N > 0,6 бар)										1	
Другая (указать при заказе)										9	
0,25% с протоколом (стандарт)										R	
0,10% с протоколом (P _N > 0,6 бар)										P	
ДЛИНА КАБЕЛЯ											
указывается в метрах (например 3 м = 003)											003
ИСПОЛНЕНИЕ											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											00R
С термозлементом Pt 100											013
Другое (указать при заказе)											999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
LMK 458 765-0400-1-1-2-1-1-3-003-00R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
	Зажимы	Блоки питания
		Клеммные коробки
		Фланцы для кабеля