

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200P (продолжение)

DS 200P		XXX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ												
Механическое присоединение	Ограничение по диапазону давления											
G 1/2" DIN 3852	$P_N \geq 2,5$ бар							Z00				
торцевая мембрана M20x1,5 DIN 3852	$P_N \geq 2,5$ бар							Z04				
торцевая мембрана G 3/4" DIN 3852	$P_N \geq 0,6$ бар							Z30				
торцевая мембрана G 1" DIN 3852	$P_N \geq 0,25$ бар							Z31				
торцевая мембрана G 1 1/2" DIN 3852	$P_N \leq 100$ бар							Z33				
торцевая мембрана G 1" периферийное уплотнение	$P_N \geq 0,25$ бар							Z57				
Clamp DN 1"	$0,6 \leq P_N \leq 16$ бар							C61				
Clamp DN 1 1/2"	$0,4 \leq P_N \leq 16$ бар							C62				
Clamp DN 2"	$0,25 \leq P_N \leq 16$ бар							C63				
DIN 11851 DN 25	$0,6 \leq P_N \leq 40$ бар							M73				
DIN 11851 DN 40	$0,4 \leq P_N \leq 40$ бар							M75				
DIN 11851 DN 50	$0,25 \leq P_N \leq 25$ бар							M76				
"sandwich" DIN 2501 DN 25	$P_N \leq 40$ бар							S61				
"sandwich" DIN 2501 DN 50	$P_N \leq 40$ бар							S76				
"sandwich" DIN 2501 DN 80	$P_N \leq 16$ бар							S80				
M22x1,5 DIN 3852	$P_N \geq 2,5$ бар							D15				
фланец DN 50/ P_N 16	$P_N \leq 16$ бар							F13				
фланец DN 25/ P_N 40	$P_N \leq 40$ бар							F20				
фланец DN 40/ P_N 40	$P_N \leq 40$ бар							F22				
фланец DN 50/ P_N 40	$P_N \leq 40$ бар							F23				
фланец DN 80/ P_N 16	$P_N \leq 16$ бар							F14				
фланец DN 80/ P_N 40	$P_N \leq 40$ бар							F24				
фланец DN 100/ P_N 16	$P_N \leq 16$ бар							F25				
Varivent DN 40/50	$P_N \leq 25$ бар							P41				
G1" конус								K31				
Другое (указать при заказе)								999				
(1) При необходимости после кода указать длину капилляра в скобках												
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ												
Сталь 1.4435									1			
Другой (указать при заказе)									9			
УПЛОТНЕНИЕ												
Без уплотнений (для Clamp и DIN 11851)										0		
Витон (FKM)										1		
EPDM										3		
Другое (указать при заказе)										9		
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ												
Силиконовое масло											1	
Масло для применения в пищевой промышленности											2	
Галокарбон											C	
Другая (указать при заказе)											9	
ИСПОЛНЕНИЕ												
Стандартное (адаптировано к эксплуатации в РФ)												00R
Радиатор для температур до 150 °C												150
Радиатор для температур от 150 °C до 300°C												200
Дополнительная защита от конденсата												037
Другое (указать при заказе)												999

Пример

DS 200P 785-1001-1-0-3-100-Z00-1-1-1-00R

Пример заказа датчика с фланцем DN 50 и капиллярной трубкой 5 метров

DS 200P-785-1001-1-0-3-100-F22(5м)-1-1-1-00R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Демпферы гидроудара	Блоки питания
Доп. кабели	Приварные адаптеры	