

**Основные технические данные устройств плавного пуска DAS-T 7,5 ... 55  
производства фирмы PETER electronic GmbH (Германия)**

Технические данные	DAS-T 7,5	DAS-T 11	DAS-T 15	DAS-T 22	DAS-T 30	DAS-T 37	DAS-T 55
Напряжение по DIN EN50160	400V±15% 50/60 Гц (до 690 V на заказ)						
Номинальный ток прибора	17 A	25 A	32 A	48 A	63 A	75 A	105 A
Номинальная мощность	7,5 kW	11 kW	15 kW	22 kW	30 kW	37 kW	55 kW
Минимальная нагрузка	10% от мощности						
Пусковой момент	0 ... 80%						
Время пуска	0,5 ... 25 с						
Тормозной момент	20 ... 80%						
Время останова	0 ... 15 с						
Время готовности к пуску	200 мс						
Частота пусков	100 / час	100 / час	80 / час	60 / час	60 / час	40 / час	20 / час
Сечение проводов	1,5 мм <sup>2</sup> управляющие клеммы						
	16 мм <sup>2</sup> силовые клеммы				35 мм <sup>2</sup> силовые клеммы		
Скорость нарастания тока на выходе (I <sup>2</sup> t) в A <sup>2</sup> s	3600	3600	8000	10500	18000	51200	125000
Температура (работа / склад)	0°C ... 45°C / -25°C ... 75°C						
Вес	3,8 кг	3,8 кг	4 кг	4 кг	7,8 кг	8 кг	8,2 кг
Заказ №: (стандартное исполнение)	20900. 40007	20900. 40011	20900. 40015	20900. 40022	20900. 40030	20900. 40037	20900. 40055