| Температурный ограничитель TB 45 | - | 1 | | | - | | | 0 | | 0 | - | | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без штеккера подключения | | | 0 | \| | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| со штеккером для винтовых клемм | | | 1 | \| | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| 90...260 VAC, 2 реле | | | | 0 | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| 18...30 VAC/VDC, 2 реле | | | | 1 | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| 90...260 VAC, mA/V/логока, 2 реле | | | | 2 | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| 18...30 VAC/VDC, mA/V/логока, 2 реле | | | | 3 | | \| | \| | | \| | | | \| | |
| нет опций | | | | | | 0 | \| | | \| | | | \| | |
| RS 485 / MODBUS протокол | | | | | | 1 | \| | | \| | | | \| | |
| системный интерфейс (только для исполнения 24 V) | | | | | | 2 | \| | | \| | | | \| | |
| di1 контактный вход | | | | | | | 0 | | \| | | | \| | |
| di1 вход с оптопарой | | | | | | | 1 | | \| | | | \| | |
| INP2 универсальный вход, di1 контактный вход | | | | | | | 2 | | \| | | | \| | |
| INP2 универсальный вход, di1 вход с оптопарой | | | | | | | 3 | | \| | | | \| | |
| стандартная конфигурация | | | | | | | | | 0 | | | \| | |
| заказная конфигурация | | | | | | | | | 9 | | | \| | |
| стандартная сертификация | | | | | | | | | | | | 0 | |
| сертификация DIN 3440 / EN14597 | | | | | | | | | | | | D | |
| сертификация UL | | | | | | | | | | | | U | |