

Регулятор KS 94		0	-	9	-	-	-	-	1
Подключение	плоский штеккер	7							
	винтовые клеммы	8							
базовый прибор	KS 94		2						
	KS 94 с двухпроводным питанием		3						
питание и выходы	90...250 VAC + 4 реле		3						
	90...250 VAC + 3 реле + токовый выход		4*						
	24 VAC/DC + 4 реле		7						
	24 VAC/DC + 3 реле + токовый выход		8*						
опция В интерфейс	без интерфейса		0						
	TTL интерфейс + 5 di + 4 do		1						
	RS 422/485 + 5 di + 4 do + часы		2						
	PROFIBUS-DP + 5 di + 4 do		3						
	INTERBUS + 5 di + 4 do		4						
опция С расширение	без расширения		0						
	INP3 + INP4 + OUT3 + 5 di + 2 do		1						
	OUT3		5						
дополнительные функции	без дополнительных функций		0						
	коррекция измеряемой величины		1						
	коррекция измеряемой величины + задатчик программ		2						
предварительные установки	стандарт		0						
	2-точечный регулятор		1						
	3-точечный шаговый регулятор		2						
	непрерывный регулятор (нужен токовый выход)		3						
	3-точечный регулятор (нужен токовый выход и реле)		4						
	3-точечный регулятор, как 3-компонентный (нужны INP3, INP4)		5						
	непрерывный регулятор, как 3-компонентный (нужны INP3, INP4)		6						
	установки на заказ		9						

* универсальное исполнение - непрерывно / переключающее