

СИГНУС ROV MOUNTABLE 2/4 KM

Эти устройства действительно универсальные, способные работать на глубинах до 2000м и 4000м и предназначенные для работы в самых суровых условиях. Прилагаемое программное обеспечение отображает время, дату и результаты измерений на наземном пункте и дает возможность ее считывания и хранения. Кроме того, доступна опция наземного дисплея-повторителя, который удаленно отображает результаты измерений и накладывает их на видеосигнал, что позволяет просматривать данные с камеры ТПА на мониторе.



КОМПЛЕКТАЦИИ

артикул

СИГНУС ROV MOUNTABLE (2000 М) В КОМПЛЕКТЕ
 С ЗОНДОМ 2.25 МГц ДИАМЕТРОМ 13 ММ (1/2")

001-7149/5

Комплектация: Толщиномер Сигнус ROV MOUNTABLE 2к, кабель питания и передачи данных, зонд 2.25 МГц диаметром 13 мм (5м), конвертер 'КЗ' из RS422 в RS232, кабель RS232 - USB, 9-контактный разъем, кабель-переходник Прибор-Подводный кабель, программное обеспечение CugLink, запасные предохранители 1А, 3 мм ключ-шестигранник, запасные мембраны и уплотнительные кольца, мембранная смазка, ключ для фиксации уплотнительного кольца, стальной тестовый брусок, руководство по эксплуатации, сертификаты калибровки, силиконовая смазка и кейс для переноски.



СИГНУС ROV MOUNTABLE (2000 М) (БЕЗ ЗОНДА)

001-9949/5

Комплектация: Аналогична комплектации, указанной выше, только без зонда (зонды на выбор см. ниже).

СИГНУС ROV MOUNTABLE (4000 М) В КОМПЛЕКТЕ
 С ЗОНДОМ 2.25 МГц ДИАМЕТРОМ 13 ММ (1/2")

001-7145/5

Комплектация: Толщиномер Сигнус ROV MOUNTABLE 4к, кабель питания и передачи данных, зонд 2.25 МГц диаметром 13 мм (5м), конвертер 'КЗ' из RS422 в RS232, конвертер RS422/485 - USB, 9-контактный разъем, кабель-переходник Прибор-Подводный кабель, программное обеспечение CugLink, запасные предохранители 1А, 3 мм ключ-шестигранник, запасные мембраны и уплотнительные кольца, мембранная смазка, ключ для фиксации уплотнительного кольца, стальной тестовый брусок, руководство по эксплуатации, сертификаты калибровки, силиконовая смазка и кейс для переноски.



СИГНУС ROV MOUNTABLE (4000 М) (БЕЗ ЗОНДА)

001-9945/5

Комплектация: Аналогична комплектации, указанной выше, только без зонда (зонды на выбор см. ниже).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИГНУС ROV MOUNTABLE

артикул

НАДВОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ - ПОВТОРИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ
 ВЫВОДА ВИДЕО НА ЭКРАН

001-7183/4

*Комплектация: надводный дисплей – повторитель с возможностью наложения видео на экран, разъемы 2xBNC и 1xRCA, питание (постоянный ток) - 12V (UK/US/EUR), кабель-переходник НДП (Lemo) – Подводный кабель.
 (Отображение видео на экране подходит для композитных видеосигналов (PAL или NTSC)).*



ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ (ЦЕНА ЗА 1 МЕТР)

001-0415

ЗОНДЫ ДЛЯ СИГНУС ROV MOUNTABLE 2/4 KM

артикул

Зонд 2.25 МГц диаметром 13 мм (1/2") кабель 5 м
 Зонд 2.25 МГц диаметром 13 мм (1/2") кабель 5 м

001-9393
 001-9395



СИГНУС MINI ROV MOUNTABLE

Толщиномер Mini ROV Mountable был разработан специально для ТПА малого обзора (с манипуляторным или без манипуляторного устройства). Созданный совместно с компанией VideoRay данный толщиномер позволяет производить измерения в тех местах, где использование больших ТПА и работа водолазов невозможна. Прилагаемое программное обеспечение отображает время, дату и результаты измерений на поверхности с возможностью считывания и хранения данных. Кроме того, доступна опция наземного дисплея-повторителя, который удаленно отображает результаты измерений и накладывает их на видеосигнал. Это позволяет просматривать измерения с камеры ТПА на мониторе.



КОМПЛЕКТАЦИИ

артикул

СИГНУС MINI ROV MOUNTABLE (500 М) В КОМПЛЕКТЕ С ЗОНДОМ 13 ММ (1/2")

001-7144/4

Комплектация: толщиномер Сигнус MINI ROV MOUNTABLE, кабель питания и передачи данных, зонд 2.25 МГц диаметром 13 мм (1м), конвертер 'К3' из RS422 в RS232, кабель RS422/485 - USB, 9-контактный разъём, кабель-переходник Прибор-Подводный кабель, программное обеспечение CugLink, запасные предохранители 1А, 3 мм ключ-шестигранник, запасные мембраны и уплотнительные кольца, мембранная смазка, ключ для фиксации уплотнительного кольца, стальной тестовый брусок, руководство по эксплуатации, сертификаты калибровки, силиконовая смазка и кейс для переноски



СИГНУС MINI ROV MOUNTABLE (500 М) (БЕЗ ЗОНДА)

001-9944/4

Комплектация: аналогична комплектации, указанной выше, только без зонда (зонды на выбор см. ниже).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИГНУС MINI ROV MOUNTABLE

артикул

НАДВОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ - ПОВТОРИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ВЫВОДА ВИДЕО НА ЭКРАН

001-7153/4

Комплектация: надводный дисплей – повторитель с возможностью наложения видео на экран, разъёмы 2xBNC и 1xRCA, питание (постоянный ток) - 12V (UK/US/EUR), кабель-переходник НДП (Lemo) – Подводный кабель (9-контактный). (Отображение видео на экране подходит для композитных видеосигналов (PAL или NTSC)).



ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ (ЦЕНА ЗА 1 МЕТР)

001-0415

ЗОНДЫ ДЛЯ СИГНУС MINI ROV MOUNTABLE

артикул

Зонд 2.25 МГц диаметром 19 мм (1/2")

003-9410

