

## Технические характеристики

### ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки</b>	25° x 19° / 0,4м
<b>Температурная чувствительность/NEDT</b>	50 мК
<b>Частота изображения</b>	9 Гц или 30 Гц
<b>Фокусировка</b>	Ручная/автоматическая
<b>Цифровое масштабирование</b>	1-8x непрерывное цифровое увеличение, включая панорамирование
<b>Спектральный диапазон</b>	7,5-13 мкм
<b>ИК-разрешение</b>	320x240 пикселей

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

<b>Дисплей</b>	Встроенный сенсорный, 3,5 дюйма, цветной жидкокристаллический
<b>Режимы изображения</b>	ИК-режим, видеоизображение, Thermal Fusion, картинка в картинке, галерея пиктограмм
<b>Thermal Fusion</b>	ИК- изображение выше, ниже или в пределах интервала температур показано на видеоизображении
<b>Картина в картинке</b>	Масштабируемая подвижная ИК-область на видеоизображении

### ИЗМЕРЕНИЕ

<b>Диапазон температур объекта</b>	от -20° до +1200°C
<b>Точность</b>	±2°C от показаний

### АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ

<b>Точки измерения</b>	5
<b>Область</b>	5 областей с максимумом/минимумом/средним

<b>Изотерма</b>	Сигнализация выше/ниже/интервал
<b>Разность температур</b>	Разность температур между функциями измерения или по отношению к заданной температуре
<b>Сигнал функции измерения</b>	Звуковая/ цветовая сигнализация (выше/ниже) в точке измерения, области или разнице температур
<b>Сканирование</b>	Звуковой сигнал разницы температур
<b>НАСТРОЙКА</b>	
<b>Цветовые палитры</b>	Черно-белая, черно-белая инвертированная, цвета побежалости, радуга
<b>СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ</b>	
<b>Сохранение изображений</b>	Стандартное в формате JPEG, включая данные измерений, на карте памяти
<b>Режим сохранения изображений</b>	ИК-/видео- изображения, одновременное хранение ИК- и видео- изображений
<b>Периодическое сохранение изображений</b>	Каждые 10 секунд до 24 часов
<b>Панорама</b>	Для создания панорамных изображений в ПО FLIR BuildIR
<b>КОММЕНТАРИИ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ</b>	
<b>Голосовые</b>	60 секунд
<b>Текстовые</b>	Текст из подготовленного списка или через клавиатуру сенсорного экрана
<b>Маркеры изображения</b>	4 на видимом или ИК-изображении
<b>Эскиз</b>	С сенсорного экрана
<b>MeterLink</b>	Соединение с токовыми клещами Extech Ex845/влагомером MO297 через Bluetooth®
<b>ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА</b>	
<b>Встроенная цифровая видеокамера</b>	3,1 мегапикселей (2048x1536 пикселей), со светодиодной подсветкой
<b>Запись видео цифровой видеокамерой</b>	Видеоклип на карту памяти

## **ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Вес камеры с батареей** 0,88 кг

**Размеры камеры (длина x ширина x высота)**  
106 x 201 x 125 мм