

ООО "ЛАНФОР РУС" 195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68

Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12 +7 **(499)** 703-20-73

+7 **(343)** 236-63-20 E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lan-for.ru

## Цифровой карманный термометр Elcometer 212-2

Термометр Elcometer 212-2 со складным зондом для поверхности. Диапазон измерений температур от -50 до +300 °C.

**Зонд термометра Elcometer 212-2** изготовлен из нержавеющей стали и имеет высокую чувствительность, что позволяют **Elcometer 212-2** получать результаты измерения менее чем за 4 секунды.

Влагозащищенный корпус прибора с интегрированными резиновыми прокладками и литое утопленное окно дисплея, обеспечивающее защиту ЖК дисплея от грязи и брызг, делают возможным использование термометра Elcometer 212-2 при неблагоприятных условиях эксплуатации. Когда термометр Elcometer 212-2 не используется, его датчик удобно складывается во избежание повреждений.

## Особенности измерителя температуры Elcometer 212-2:

- Нержавеющий зонд
- Высокая точность измерений
- Небольшой вес
- Возможно установки разрешения дисплей 0,1°C или 1°C
- Функция автоматического выключения после 10 минут простоя (может быть отключена пользователем)

## Технические характеристики измерителя температуры Elcometer 212-2

Тип термопары	К
Расположение датчика	Встроенный
Диапазон измерений зондами, °C	-50 +300°C
Дискретность индикации	0.1 °C, 1 °C
Погрешность измерений	$\pm 0,4$ °С в диапазоне до 199,9°С; $\pm 1$ °С выше 199,9°С
Тип дисплея	ЖКИ
Связь с ПК	Нет
Тип питания	2xCR2032
Время работы батареи	1500 ч
Размеры	$153 \times 47 \times 19 \text{ mm}$
Bec	97 г.

## Комплект поставки термометра Elcometer 212-2:

- Tepmometry Elcometer 212-2
- Элементы питания
- Инструкция по эксплуатации



ООО "ЛАНФОР РУС" 195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68

Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12 +7 **(499)** 703-20-73 +7 **(343)** 236-63-20

+7 **(343)** 236-63-20 E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lan-for.ru

