



ООО "ЛАНФОР РУС"
 195112, г.Санкт-Петербург,
 пр.Малоохтинский, д.68
 Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
 +7 (499) 703-20-73
 +7 (343) 236-63-20
 E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Толщиномер покрытий ТТ290

■ Особенности толщиномера покрытий ТТ290:

- Калибровка нуля и калибровка по двум точкам;
- Режим измерений: непрерывный и однократный;
- Два режима работы: прямое измерение и пакетное измерение группы;
- Сохранение до 500 измеренных значений;
- Функция сброса всех параметров прибора;
- Функция статистики: среднее (MID), максимальное (MAX), минимальное (MIN), количество измерений (№), стандартное отклонение (S.DEV);
- Функция печати измеренных значений и статистических показателей;
- Функция аудиосигнала о завершении измерения и об ошибках;
- Язык меню прибора английский;
- Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении;
- Функция автоотключения.

Тип датчика	F	
Принцип измерения	магнитная индукция	
Диапазон измерений	0 - 1250 мкм	
Дискретность прибора	0,1 мкм	
Конструкция датчика	встроенный	
Погрешность измерения	Нулевая точка калибровки (мкм)	$\pm [3\% \text{ H } 1]$
	Калибровка по двум точкам (мкм)	$\pm [(1\% - 3\%) \text{ H } 1]$
Условия измерения	Минимальный радиус кривизны (мм)	выпуклые 1,5 мм; вогнутой 9 мм
	Минимальная площадь подложки диаметром (мм)	7 мм
	Минимальная критическая толщина (мм)	0,5 мм
Рабочие условия (Температура и относительная влажность)	0 ~ 40 °, 20% ~ 90% RH	
Функция статистики	среднее (MID), максимальное (MAX), минимальное (MIN), количество измерений (№), стандартное отклонение (S.DEV)	
Режим измерений	прямой режим (DIRECT) и серии (Appl)	
	непрерывный (CONTINUE) и однократный (SINGLE)	
Емкость внутренней памяти прибора	до 500 значений	
Печать / подключение к компьютеру	Дополнительный принтер (опция) / не может подключиться к компьютеру	
Режим отключения	Автоотключение или ручное	
Питание	батареи типа AAA (1,5 В)	
Размеры	145x60x27 мм	
Вес	130 г	

Базовый комплект поставки:

Толщиномер покрытий ТТ290; набор мер толщин покрытий; ремешок на запястье руки; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон; Кейс для хранения и переноски.