

МНОГОКОНТАКТНЫЕ РАЗЪЕМЫ



PN7C

ДО 7 КОНТАКТОВ



16 A



IP66/IP67



GRP
METAL



IK08
IK09



-40°C
+60°C



Напряжение

Полюсы

Механизм розетки

Наклонная розетка

Настенная розетка

Кабельная розетка

Кабельная вилка

Панельная вилка (механизм)

500 V AC		6P+E (16 A) + аксессуары	01P4061 / /	01P4061 511M3	01P4061 511B3M20 ⁽¹⁾	01P4061 511P0D18 ⁽²⁾	01P8061 511P0D18 ⁽²⁾	01P8061 / /
415 V AC		6P+E (16 A) + аксессуары	09P4061 / /	09P4061 591M3	09P4061 591C4M20 ⁽¹⁾	09P4061 591P020M ⁽²⁾	09P8061 591P020M ⁽²⁾	09P8061 / /

(1) резьба M20 - (2) размер сальника 9-18 мм.



PN12C

ДО 12 КОНТАКТОВ



16 A



IP66/IP67



GRP
METAL



IK08
IK09



-40°C
+60°C



Возможно исполнение

Напряжение

Полюсы

Механизм розетки

Наклонная розетка

Настенная розетка

Кабельная розетка

Кабельная вилка

Панельная вилка (механизм)

480 V AC		12 pin + аксессуары	01A4001 / /	01A4001 511M3	01A4001 511B3M20 ⁽¹⁾	01A4001 511P0D18 ⁽²⁾	01A8001 511P0D18 ⁽²⁾	01A8001 / /
480 V AC		12 pin + аксессуары	09A4001 / /	09A4001 591M3	09A4001 511B3M20 ⁽¹⁾	09A4001 591P020M ⁽²⁾	09A8001 591P020M ⁽²⁾	09A8001 / /

(1) резьба M20 - (2) размер сальника 9-18 мм.

АКСЕССУАРИ И ОПЦИИ



Стопорный штифт для навесного замка Ø 4 мм (замок не поставляется)



Заглушка для вилки



Открывающаяся на 180° крышка



Самозакрывающаяся крышка (без полного закрытия IP40)



Комплект контактов 13 шт, для розетки / для вилки

PN7C	Арт. розетки. + 843	012A126	Арт. розетки. + 18	Арт. розетки. + R	/
PN12C	Арт. розетки. + 843	012A126	Арт. розетки. + 18	Арт. розетки. + R	01AA213 / 01AA113