

**Описание****HF5xx- 1 2 3 4 5 6 7 8**

10...28 В(=), 2-проводный, выход 4...20 мА

HF5-  
EX-*Зонды влажности и температуры заказываются отдельно!*Сквозь-стенное исполнение, диаметр и длина зонда Ø 15 x 208 мм  
Настенное исполнение, диаметр и длина зонда Ø 15 x 85 ммD  
WОтносительная влажность (0...100%) и температура  
Относительная влажность и точка росы  
Температура и точка росыB  
1 X X X X  
AВлажность всегда 0...100%  
-40...60 °С

3 X

Дисплей с подсветкой  
Без дисплеяD  
XКабельные подключения:  
Кабельный ввод М16 (корпус горизонтально, доступно исполнение с дисплеем)  
Кабельный ввод М16 (корпус вертикально, только без дисплея)  
1/2" переходникD  
X 1  
2  
3Шкала пересчетной единицы:  
Без вычислений

X X

Зонды влажности и температуры искробезопасные, аксессуары:

**Код заказа****Наименование**

HygroClip IC-1-EX	Зонд с кабелем, длина стержня 120 мм, длина кабеля 2 метра
HygroClip IC-3-EX	Зонд с кабелем, длина стержня 270 мм, длина кабеля 2 метра
HygroClip IE-1/EX	Резьбовой зонд, резьба 1/2" G
HygroClip IE-3/EX	Резьбовой зонд, резьба 1/2" NPT

AC1617/ZB002	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 2 м
AC1617/ZB005	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 5 м
AC1617/ZB010	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 10 м
AC1617/ZB015	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 15 м
AC1617/ZB020	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 20 м
AC1617/ZB025	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 25 м
AC1617/ZB030	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 30 м
AC1617/ZB035	Кабель от Hygroflex к барьеру Зенера, длина 35 м
ET-7018	Синий кабель от зонда HygroClip IC, IW к барьеру Зенера