Каталог

Оборудование и инструмент *VALUE* для сервисного обслуживания, ремонта и монтажа холодильной и климатической техники

VALUE

Оглавление

	Стр.
Общие сведения о компании	3
Вакуумные насосы	4
Станции рекуперации	6
Универсальные наборы инструментов	7
Разбортовки с эксцентриком	8
Реверсивные разбортовки с эксцентриком	9
Электрические разбортовки с эксцентриком	9
Труборасширитель	10
Риммер	10
Труборезы	10
Манометрические станции	11
Манометры с одновентильным коллектором	12
Цифровая манометрическая станция	12
Шланги заправочные	13
Муфты вспомогательные	14
Электронные приборы	14
Весы электронные	15

Каталог VALUE

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ VI SV		
Одноступенчатые		
VI-120SV	51 л/мин, глуб. вакуума 2ПА, 150 микрон, 6,7 кг	
VI-140SV	100 л/мин, глуб. вакуума 2ПА, 150 микрон, 8,6 кг	
VI-160SV	142 л/мин, глуб. вакуума 2ПА, 150 микрон, 10,3 кг	
VI-180SV	189 л/мин, глуб. вакуума 2ПА, 150 микрон, 15,4 кг	
Двухступенчатые		
VI-220SV	51 л/мин, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон, 8,6 кг	
VI-240SV	100 л/мин, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон, 10,5 кг	
VI-260SV	142 л/мин, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон, 16,6 кг	
VI-280SV	198 л/мин, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон, 17 кг	

VI-120SV / VI-140SV / VI-160SV / VI-180SV

Одноступенчатые насосы,
51 / 100 / 142 / 189 литров/мин.
max глубина вакуум 150 микрон / 2 ПА
Вес: 6,7 – 15,4 кг.

VI-220SV / VI-240SV / VI-260SV / V2-180SV

Одноступенчатые насосы,
51 / 100 / 142 / 189 литров/мин.
max глубина вакуум 15 микрон / $2x10^{-1}$ ПА
Вес: 8,6 – 17 кг.

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ VI S-M (MINI)		
Одноступенчатые		
VI-115S-M	42 л/мин, глуб. вакуума 2ПА, 150 микрон, 3,5 кг	
Двухступенчатые		
VI-215S-M	42 л/мин, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон, 4 кг	

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ VE		
Одноступенчатые		
VH 115N	42 л/мин, вес – 4 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
VE 115N	51 л/мин, вес – 6,6 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
VE 125N	70 л/мин, вес – 7,1 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
VE 135N	100 л/мин, вес – 8 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
VE 160N	170 л/мин, вес – 9,9 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
VE 180N	226 л/мин, вес – 14,6 кг, глуб. вакуума 150 микрон, 2ПА	
Двухступенчатые		
VE 215N	42 л/мин, вес – 7,5 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	
VE 225N	70 л/мин, вес – 8,5 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	
VE 235N	128 л/мин, вес – 10,4 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	
VE 260N	170 л/мин, вес – 15,8 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	
VE 280N	226 л/мин, вес – 16,2 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	
VE 2100N	283 л/мин, вес – 16,7 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	

VE115N

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ VI		
VI 2120	340 л/мин, вес – 11.5 кг, глуб. вакуума $2x10^{-1}$ПА, 15 микрон	

VI-2120

СТАНЦИИ РЕКУПЕРАЦИИ

- еще легче, еще мощнее
- под любые хладагенты

Модель		VRR-12L		VRR-24L	VRR-12L-OS		VRR-24L-OS
Хладагенты		Категория III, R12, R134a, R401C, R406A, R500 Категория IV, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411B, R412A, R502, R509 Категория V, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507					
Питающее напряжение		230В/50Гц					
Мотор		550 Вт		735 Вт	550 Вт		735 Вт
Скорость вращения		1450 об/мин					
Отделитель масла		Без маслоотделителя			С маслоотделителем		
Компрессор		Безмаслянный, воздушного охлаждения					
Автоматическое отключение		38,5 Бар / 3850 кПа / 558 psi					
Скорость рекуперации, кг/мин	**Категория**	Категория III	Категория IV	Категория V	Категория III	Категория IV	Категория V
	Газ	0.23	0.25	0.26	0.46	0.50	0.52
	Жидкость	1.57	1.81	1.85	3.14	3.62	3.70
Рабочая температура		0°C … + 40°C					
Габариты		400 мм *250 мм * 355 мм					
Вес		13 кг		13,5 кг	14,2 кг		14,7 кг
Цена							

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
для монтажа и ремонта холодильного оборудования

Модель		VTB-5B-I	VTB-5B-II
Комплектация	**Вальцовка**	VFT-808-I	VFT-808-MIS
	Манометр	VMG-2-R410A	VMG-2-R134A
	Комплекты шлангов	длина 120см. 3 шт. 1 шланг (1/4 SAE x 1/4 SAE) 2 шланга (1/4 SAE x 5/16 SAE)	длина 120см. 3 шт. (1/4 SAE x 1/4 SAE)
	Труборезы	VTC-28B VTC-19	VTC-28B VTC-19
	Риммер	Риммер VTT-5	Риммер VTT-5
	Упаковка	Пластиковый кейс	
Цена			

Вальцовка с эксцентриком

Высокоточный манометрический коллектор

Два труборезадля разных диаметров трубы

Ример для зачистки трубы

Комплект заправочных шлангов

Модель		VTB-5A	VTB-5A-II
Комплектация	**Вальцовка**	VFT-808-I	VFT-808-MIS
	Манометр	VMG-2-R410A	VMG-2-R134A
	Комплекты шлангов	длина 120см. 3 шт. 1 шланг (1/4 SAE x 1/4 SAE) 2 шланга (1/4 SAE x 5/16 SAE)	длина 120см. 3 шт. (1/4 SAE x 1/4 SAE)
	Труборезы	VTC-28B VTC-19	VTC-28B VTC-19
	Риммер	Риммер VTT-5	Риммер VTT-5
	Труборасши-ритель	Труборасширитель VST-22	Труборасширитель VST-22
Комплектация	**Вакуумный насос**	42 л/мин	42 л/мин
Комплектация	**упаковка**	Алюминиевый кейс	Сумка
Цена			

РАЗБОРТОВКИ С ЭКСЦЕНТРИКОМ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
<u>Разбортовки без кейса (в блистере)</u>		
VFT-808-I-N	дюймовая, (1/4"-3/4")	
<u>Разбортовки в кейсе</u>		
VFT-808-I	дюймовая, (1/4"-3/4")	
VFT-808-MI	дюймовая и метрическая, (1/4"-3/4", 6-19 мм)	
VFT-808-IS	дюймовая, (1/4"-3/4"), труборез VTC-28B в комплекте	
VFT-808-MIS	дюймовая и метрическая, (1/4"-3/4", 6-19 мм), труборез VTC-28B в комплекте	

VFT-808-MI

VFT-808-I-N

VFT-808-MIS

РЕВЕРСИВНЫЕ РАЗБОРТОВКИ С ЭКСЦЕНТРИКОМ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Разбортовки (трещетки) в кейсе		
VFT-809-I	дюймовая, (1/4"-3/4")	
VFT-809-IS	дюймовая, (1/4"-3/4"), труборез VTC-28B в комплекте	
VFT-808-C	дюймовая, с двумя плашками (1/4"-3/8" и 1/2"-3/4")	по запросу

VFT-809-I

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗБОРТОВКИ С ЭКСЦЕНТРИКОМ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VET-19C-F	электросеть 220В, две плашки 1/4"-3/4", риммер VTT-5, труборез VTC28B, вес 5,6 кг	
VET-19F	акумулятор, две плашки 1/4"-3/4", риммер VTT-5, труборез VTC28B, вес 6,2кг	

VET-19F

VET-19C-F

ТРУБОРАСШИРИТЕЛЬ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VST-22	Труборасширитель 3/8"-7/8"	

РИММЕР

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VTT-5	риммер ручка, с лезвием	

VTT-5

ТРУБОРЕЗЫ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Труборезы		
VTC-19	труборез 1/8"-3/4" (3-19 мм)	
VTC-28	труборез 1/8"-3/4" (3-19 мм)	
VTC-28B	труборез 1/8"-3/4" (3-19 мм)	
VTC-42	труборез 1/8"-3/4" (3-19 мм)	
Режущие ролики		
VTC-19	ролик к труборезу VTC-19	
VTC-28	ролик к труборезу VTC-28 / VTC-28B	
VTC-32	ролик к труборезу VTC-42	

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ НА R-410

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Манометрические станции. Диаметр манометра 80 мм		
VMG-2R-410B	R-410, в кейсе, со шлангами 120 см (2 шт 5/16". 1 шт 1/4")	
VMG-2R-410-02	R-22, R-410, R-134, R-407, в кейсе, со шлангами 120 см (2 шт 5/16". 1 шт 1/4"), 2 переходника R-410*R-22	
VMG-2R-410-03	R-22, R-410, R-134, R-407, в блистере, со шлангами 120 см (2 шт 5/16". 1 шт 1/4")	
VMG-2R-410-04	R-22, R-410, R-134, R-407, в блистере, без шлангов	
Манометрические станции. Диаметр манометра 68 мм		
VMG-2R410A-B	R-22, R-410, R-134, R-407, в кейсе, со шлангами 120 см (2 шт 5/16". 1 шт 1/4")	
VMG-2R-410A-B-02	R-22, R-410, R-134, R-407, в блистере, со шлангами 120 см (2 шт 5/16". 1 шт 1/4")	
VMG-2R-410A-B-03	R-22, R-410, R-134, R-407, в блистере, без шлангов	

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ НА R-22

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Манометрические станции. Диаметр манометра 80 мм		
VMG-2-R22	R-22, R-134, R-404, R-407, в кейсе, со шлангами 120 см	
VMG-2-R22-02	R-22, R-134, R-404, R-407, в блистере, со шлангами 120 см	
VMG-2-R22-03	R-22, R-134, R-404, R-407, в блистере, без шлангов	
Манометрические станции. Диаметр манометра 68 мм		
VMG-2-R22-B	R-22, R-134, R-404, R-407, в кейсе, со шлангами 120 см	
VMG-2-R22B-02	R-22, R-134, R-404, R-407, в блистере, со шлангами 120 см	
VMG-2-R22B-02	R-22, R-134, R-404, R-407, в блистере, без шлангов	

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ НА R-134

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VMG-2-R134	R-134, в кейсе, со шлангами 120 см, диаметр 80 мм	
VMG-2-R134B	R-134, в кейсе, со шлангами 120 см, диаметр 68 мм	

МАНОМЕТРЫ С ОДНОВЕНТИЛЬНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VMG-1-U-H^{410}	манометр 68 мм, R-22-134-410-407, без смотрового стекла	
VMG-1-U-L^{410}	мановакуумметр 68 мм, R-22-134-410-407, без смотрового стекла	
VMG-1-S-H^{410}	манометр 80 мм, R-22-134-410-407, со смотровым стеклом	
VMG-1-S-L^{410}	мановакуумметр 80 мм, R-22-134-410-407, со смотровым стеклом	
VMG-1-U-H^{404}	манометр 68 мм, R-22-134-404-407, без смотрового стекла	
VMG-1-U-L^{404}	мановакуумметр 68 мм, R-22-134-404-407, без смотрового стекла	
VMG-1-S-H^{404}	манометр 80 мм, R-22-134-404-407, со смотровым стеклом	
VMG-1-S-L^{404}	мановакуумметр 80 мм, R-22-134-404-407, со смотровым стеклом	

VMG-1-S

VMG-1-U

ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕКТОР

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VDG-1	электронный прибор, цифровой коллектор - предназначен для работы с R11, R123, R404A, R414B, R600A, R428A, R12 R124, R406A, R744, R426A, R417A, R13 R134A, R407A, R422A, R1234fy R437A, R22 R290, R407C, R422D, R424A, R23 R401A, R408A, R427A, R434A, R728, R32 R401B, R409A, R502, R422B, R113 R402A, R410A, R507A, R416A, R114 R402B, R413A, R508B, R420A	

ШЛАНГИ ЗАПРАВОЧНЫЕ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Для работы с R-410 (в комплекте 3 шланга, 1 шланг - 1/4" SAE, 2 шланга – 5/16"SAE)		
VRP-U-RYB-0.9 m R-410	комплект шлангов из 3 шт, 90 см	
VRP-U-RYB-1.2 m R-410	комплект шлангов из 3 шт, 120 см	
VRP-U-RYB-1.5 m R-410	комплект шлангов из 3 шт, 150 см	
Для работы с R-22-134-404-407-507 (в комплекте 3 шланга - 1/4" SAE)		
VRP-U-RYB-0.9 m	комплект шлангов из 3 шт, 90 см	
VRP-U-RYB-1.2 m	комплект шлангов из 3 шт, 120 см	
VRP-U-RYB-1.5 m	комплект шлангов из 3 шт, 150 см	
VRP-U-RYB-1.8 m	комплект шлангов из 3 шт, 180 см	
VRP-U-RYB-2.2 m	комплект шлангов из 3 шт, 220 см	
Вентиля к заправочным шлангам (вход 1/4"SAE, выход 5/16"SAE – для R-410)		
CV01	вентиль-переходник (22-410) к зарядному шлангу, прямой	
CV02	вентиль-переходник (22-410) к зарядному шлангу, 45 градусов	
CV03	вентиль-переходник (22-410) к зарядному шлангу, 90 градусов	
Вентиля к заправочным шлангам (вход 5/16"SAE, выход 5/16"SAE – для R-410)		
CV04	вентиль к зарядному шлангу 5/16-5/16, прямой	
CV08	вентиль к зарядному шлангу 5/16-5/16, 45 градусов	
CV09	вентиль к зарядному шлангу 5/16-5/16, 90 градусов	
Вентиля к заправочным шлангам (вход 1/4"SAE, выход 1/4"SAE)		
CV05	вентиль к зарядному шлангу 1/4-1/4, прямой	
CV06	вентиль к зарядному шлангу 1/4-1/4, 45 градусов	
CV07	вентиль к зарядному шлангу 1/4-1/4, 90 градусов	
Вентиля к заправочным шлангам (вход 5/16"SAE, выход 1/4"SAE – для R-410)		
CV10	вентиль к зарядному шлангу 5/16-1/4, прямой	
CV11	вентиль к зарядному шлангу 5/16-1/4, 45 градусов	
CV12	вентиль к зарядному шлангу 5/16-1/4, 90 градусов	

МУФТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VHF-A	муфта вспомогательная	

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
VDM-151	**Мультиметр** • 30 типов измерительных систем • Защита от перегрузки для всего диапазона • Сохранение промежуточных значений • Максимальный диапазон измерения электрической мощностью 200 uF • Рабочая температура: 0°C…40°C • Вес: 300 гр	
VCM-202	**Тестер-клещи** • Измерения постоянного/переменного напряжение, переменного тока, сопротивление диода, температуры (C и F) и т.д. • Автоматическое отключение для экономии заряда батареи • Защита от перегрузки: 250V • Максимально измеряемое напряжения: 600V • Максимально измеряемый переменный ток: 400A • Диапазон измерения температуры: -40°C…1000°C • Вес: 360 гр	
VIT-300	**Инфракрасный термометр** • Коэффициент излучения: 0.95 • Диапазон измерения температуры: -18°C…+280°C • Точность измерения: ± 2°C • Время отклика: 500 мс. • Вес: 185 гр	

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Марка изделия	Технические характеристики	Цена
Весы электронные (обычные), питание 9V от батарейки		
VES-50A	весы до 50 кг, погрешность ± 0,05%, 237*237 мм, вес 4 кг	
VES-100A	весы до 100 кг, погрешность ± 0,05%, 237*237 мм, вес 4 кг	
Весы электронные (программируемые), питание 9V от батарейки и 220 V		
VES-50A	весы до 50 кг, погрешность ± 0,05%, 237*237 мм, вес 4 кг	
VES-100A	весы до 100 кг, погрешность ± 0,05%, 237*237 мм, вес 4 кг	