

# КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 308i

LMP 308i	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
<b>КАЛИБРОВКА</b>											
в бар	440										
в м вод. ст.	441										
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>										
0...0,4 бар (0...4 м вод. ст.)	2,0 бар	4000									
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	5,0 бар	1001									
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	10,0 бар	2001									
0...4,0 бар (0...40,0 м вод. ст.)	20,0 бар	4001									
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	40,0 бар	1002									
0...20,0 бар (0...200,0 м вод. ст.)	80,0 бар	2002									
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		9999									
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА</b>											
Сталь 1.4571			1								
Другой (указать при заказе)			9								
<b>МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ</b>											
Сталь 1.4435				1							
Другой (указать при заказе)				9							
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>											
4...20 мА / 2-х пров.					1						
интерфейс RS-485/протокол HART					1D						
интерфейс RS-485/протокол Modbus RTU					2D						
0...10 В / 3-х пров. (до 50 м - длина кабеля)					3						
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхiаIICT4					E						
Другой (указать при заказе)					9						
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>											
FKM						1					
EPDM						3					
Другое (указать при заказе)						9					
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
PVC - кабель							1				
PUR - кабель							2				
PEP - кабель с тефлоновым покрытием							3				
TPE - кабель температур до 125 °С трубкой из нерж. стали							4				
Другое (указать при заказе)							9				
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>											
0,10%								1			
0,1% + калибровка на диапазон заказчика								I			
Другая (указать при заказе)								9			
0,10% с протоколом								P			
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ</b>											
указывается в метрах (например 3 м = 003)										003	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											11R
С защитой кабеля (трубка из нерж. стали)											103
Интерфейс RS-232											121
Другое (указать при заказе)											999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м  
LMP 308i 440-4000-1-1-1-1-1-1-003-11R