

МНОГОКОНТАКТНЫЕ РАЗЪЕМЫ



DSN24C

ДО 24 КОНТАКТОВ



16 A



IP66/IP67



GRP



IK08



-40°C
+60°C



Возможно исполнение



Напряжение

Полюсы

Механизм розетки

Наклонная розетка

Настенная розетка

Кабельная розетка

Кабельная вилка

Панельная вилка (механизм)

480 V AC	24 pin + аксессуары	61B4002 /	61B4002 512M3	61B4002 512C7000 ⁽¹⁾	61B4002 512P0D21 ⁽²⁾	61B8002 512P0D21 ⁽²⁾	61B8002 /
----------	---------------------------	--------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------

(1) без резьбы - (2) размер сальника 5-21 мм.



DSN37C

ДО 37 КОНТАКТОВ



16 A



IP66/IP67



GRP



IK08



-40°C
+60°C



Возможно исполнение



Напряжение

Полюсы

Механизм розетки

Наклонная розетка

Настенная розетка

Кабельная розетка

Кабельная вилка

Панельная вилка (механизм)

480 V AC	37 pin + аксессуары	61C4003 /	61C4003 513M3	61C4003 513C7000 ⁽¹⁾	61C4003 513P0D30 ⁽²⁾	61C8003 513P0D30 ⁽²⁾	61C8003 /
----------	---------------------------	--------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------

(1) без резьбы - (2) размер сальника 10-30 мм.

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



DECONTACTOR™

Стопорный штифт для 2 навесных замков Ø 8 мм (замки не поставляются)



Заглушка для вилки IP66/IP67



Открывающаяся на 180° крышка



Самозакрывающаяся крышка (без полного закрытия IP40)



Комплект контактов 13 шт. для розетки / для вилки

DSN24C	Арт. розетки. + 843	613A426	Арт. розетки. + 10	Арт. розетки. + R	01AA213/61CA113
DSN37C	Арт. розетки. + 843	616A426	Арт. розетки. + 10	Арт. розетки. + R	01AA213/61CA113