

# PFQ3 и Q4 СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ

315 A и 400 A  
IP66/IP67

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный ток	315 A (PFQ3) / 400 A (PFQ4)
Максимальное напряжение	690 V
Степень защиты (при закрытой крышке)	IP66/IP67
Степень защиты (автоматически при соединении)	IP66/IP67
Степень механической защиты	IK10
Диапазон температур	-40 °C до +60 °C

Сечение провода (мин. / макс.) гибкий	95 - 185 мм <sup>2</sup>
Сечение провода (мин. / макс.) жесткий	95 - 185 мм <sup>2</sup>
моно- или многожильный кабель	
Кодовые позиции	10
Вспомогательные контакты	6
Пилотные контакты	2

МЕХАНИЗМ  
РОЗЕТКИ  
PFQ3 (315 A)



МЕХАНИЗМ  
ВИЛКИ  
PFQ3 (315 A)



U 50 Hz	Контакты	Артикул	Артикул
380 - 440 V	3P+E	4734013	4738013
380 - 440 V	3P+N+E	4734017	4738017
660 - 690 V	3P+E	4734193	4738193
660 - 690 V	3P+N+E	4734197	4738197

Другие напряжения и конфигурации контактов по запросу (смотри стр. 8)

МЕХАНИЗМ  
РОЗЕТКИ  
PFQ4 (400 A)



МЕХАНИЗМ  
ВИЛКИ  
PFQ4 (400 A)



U 50 Hz	Контакты	Артикул	Артикул
380 - 440 V	3P+E	4744013	4748013
380 - 440 V	3P+N+E	4744017	4748017
660 - 690 V	3P+E	4744193	4748193
660 - 690 V	3P+N+E	4744197	4748197

Другие напряжения и конфигурации контактов по запросу (смотри стр. 8)