



ОПИСАНИЕ

Термостойкие разъёмы с серебряными торцевыми прижимными контактами с металлическим плетеным проводом соответствуют международному стандарту ВЕСМА.

**DSnt (90 A)
240 °C***



РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ С
КОРБОККОЙ

КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА

U 50 Hz	Контакты	Артикул	Артикул
380 - 440 V	3P+E	3934013Zxxxx	3938013Zxxxx

* 400 °C в течение 2 часов, смотри раздел РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Конфигурации и артикулы по запросу.

**DN7c3nt (50 A)
135 °C**

МЕХАНИЗМ
РОЗЕТКИ



МЕХАНИЗМ
ВИЛКИ



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
СМОТРИ DN3 СТР. 47

U _{max} (V) / I _{max} (A)	Контакты	Артикул	Артикул
415 V - 50 A	6P+E	1934061185	19 38 061 185

**DN7c6nt (90 A)
135 °C**

МЕХАНИЗМ
РОЗЕТКИ



МЕХАНИЗМ
ВИЛКИ



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
СМОТРИ DN6 СТР. 49

U _{max} (V) / I _{max} (A)	Контакты	Артикул	Артикул
415 V - 50 A	6P+E	1964061185	1968061185

**PN7cnt (25 A)
240 °C**

МЕХАНИЗМ
РОЗЕТКИ



МЕХАНИЗМ
ВИЛКИ



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
СМОТРИ PNNT

U _{max} (V) / I _{max} (A)	Контакты	Артикул	Артикул
50 V - 25 A	7P	09P4070175	09P8070175
500 V - 25 A	6P+E	09P4061175	09P8061175